

Série 6, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 70 cm, Noir KGN49LBEA



- **Tiroirs VitaFresh** : vos produits frais sont conservés plus longtemps grâce au contrôle précis de l'humidité et de la température.
- **Perfect Fit** : installez votre réfrigérateur contre un mur ou dans une niche.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Vario Zone** : plus de flexibilité dans le congélateur avec des bacs et clayettes en verre amovibles.
- **Clayette Easy Access** : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): E
 Consommation énergétique annuelle moyenne:259 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 108 l
 Volume utile partie réfrigération: 330 l
 Niveau sonore:40 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: C
 Type d'installation:Pose-libre
 Habillage de porte:Non disponible
 Hauteur: 2030 mm
 Largeur appareil: 700 mm
 Profondeur appareil: 670 mm
 Poids net: 97.2 kg
 Code EAN: 4242005209897
 Puissance de raccordement: 100 W
 Intensité: 10 A
 Charnière de porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 240.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid:2
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte réversible:Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:4
 Clayettes spéciales bouteille:Oui
 Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
 Type d'installation:Pose-libre

KSZ10HC00 ACCESSOIRE HOME CONNECT FROID



Série 6, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 70 cm, Noir KGN49LBEA

INFORMATIONS GENERALES

Design

- Poignées verticales intégrées
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- NoFrost
- Home Connect
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance, accessoire en option
- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage LCD de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- NoFrost MultiAirflow
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets
- 1 grand(s) et 2 petits balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh Plus avec contrôle de la température et rail EasyAccess - les viandes et poissons restent frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

CONGELATEUR

- 3 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone - clayettes ou tiroirs extractibles pour plus de modularité

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 70 x 67 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Puissance de raccordement: 100 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- bac à glaçons, Casiers à oeufs

Options spécifiques au pays

- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.


Environnement et sécurité

Installation

INFORMATIONS GENERALES

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 438 l
- Réfrigérateur : Volume 330 l
- Congélateur : Volume 108 l
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24h
- Consommation énergétique : 259 kWh/an
- Classe climatique : SN-T
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Niveau sonore : 40 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur

Série 6, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 70 cm, Noir KGN49LBEA



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Poignée extérieure)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Poignée intérieure)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Poignée extérieure)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Poignée intérieure)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Description	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée sans poignée
d	Profondeur d'armoire
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte sans poignée
g	Profondeur avec porte fermée avec poignée
h	Emplacement pour le montage dans la niche ou l'armoire intégrée

Mesures en mm