

Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 70 cm, Inox KGN49XLEA



Le réfrigérateur combiné No Frost : conserve vos aliments frais plus longtemps.

- **Technologie Multi Airflow** : les fluctuations de température sont minimisées et les temps de refroidissement réduits.
- **Tiroirs VitaFresh** : vos produits frais sont conservés plus longtemps grâce au contrôle précis de l'humidité et de la température.
- **Fonction Super réfrigération** : abaisse brièvement la température du réfrigérateur pour vite refroidir les nouvelles denrées à conserver et préserver les autres.
- **2 circuits de refroidissement**: réfrigérateur et congélateur contrôlables séparément - empêche le transfert d'odeurs.
- **Perfect Fit** : installez votre réfrigérateur contre un mur ou dans une niche.

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne:259 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 108 l
 Volume utile partie réfrigération: 330 l
 Niveau sonore:40 dB(A) re 1 pW
 Classe de niveau sonore: C
 Type d'installation:Pose-libre
 Porte habillable: livré sans façade
 Hauteur: 2030 mm
 Largeur appareil:700 mm
 Profondeur appareil: 670 mm
 Poids net:81.7 kg
 Puissance de raccordement: 100 W
 Intensité: 10 A
 Charnière de porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 240.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid:2
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte réversible:Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:4
 Clayettes spéciales bouteille:Oui
 Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
 Type d'installation:Pose-libre



Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 70 cm, Inox KGN49XLEA

Le réfrigérateur combiné No Frost : conserve vos aliments frais plus longtemps.

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 438 l
- Réfrigérateur : Volume 330 l
- Congélateur : Volume 108 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 259 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Niveau sonore : 40 DB, classe d'efficacité sonore : C

Confort et sécurité

- NoFrost MultiAirflow
- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- Mode éco

Design

- Portes Métal look
- Poignées verticales intégrées

REFRIGERATEUR

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 1 grand(s) et 3 petits balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

CONGELATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone - clayettes ou tiroirs extractibles pour plus de modularité
- Congélation à tous les niveaux
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Dimensions (H x L x P) : 203 x 70 x 67 cm
- Classe climatique : SN-T
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Puissance de raccordement: 100 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- bac à glaçons, Casiers à oeufs



Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 70 cm, Inox KGN49XLEA



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Poignée extérieure)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Poignée intérieure)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Poignée extérieure)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Poignée intérieure)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Description	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée sans poignée
d	Profondeur d'armoire
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte sans poignée
g	Profondeur avec porte fermée avec poignée
h	Emplacement pour le montage dans la niche ou l'armoire intégrée

Mesures en mm