

Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 176 x 60 cm, Blanc KGV33VWEAS



KSZ10010 Boîte de rangement
KSZ10030 Porte bouteilles

Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh : très efficace- conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps.

- **Tiroir VitaFresh** : humidité contrôlée pour conserver plus longtemps fraîcheur et vitamines de vos fruits et légumes.
- **Low Frost** : moins de formation de givre, c'est moins de temps passé à dégivrer et plus d'économies d'énergie.
- **Super congélation** : permet d'abaisser rapidement la température du congélateur afin de pouvoir stocker de nouvelles denrées sans faire remonter la température du compartiment.
- **Éclairage LED** : découvrez l'intérieur de votre réfrigérateur sous un nouveau jour, avec l'éclairage LED économe en énergie.
- **Tiroir de congélation Big Box** : permet d'empiler des boîtes de congélation ou de stocker des produits surgelés volumineux.

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne:228 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 94 l
 Volume utile partie réfrigération: 195 l
 Niveau sonore:39 dB(A) re 1 pW
 Classe de niveau sonore: C
 Type d'installation:Pose-libre
 Porte habillable: livré sans façade
 Hauteur: 1760 mm
 Largeur appareil: 600 mm
 Profondeur appareil: 650 mm
 Poids net: 65.7 kg
 Intensité: 10 A
 Charnière de porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 240.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:Oui
 Porte réversible:Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:2
 Clayettes spéciales bouteille:Oui
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation:Pose-libre



Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 176 x 60 cm, Blanc KGV33VWEAS

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh :
très efficace- conserve vos fruits et
légumes frais plus longtemps.**

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 289 l
- Réfrigérateur : Volume 195 l
- Congélateur : Volume 94 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 228 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C

Confort et sécurité

- Technologie LowFrost
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Design

- Portes blanches
- Portes blanches
- Poignées verticales intégrées

REFRIGERATEUR

- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes EasyAccess
- 3 balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

CONGELATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 4.5 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- Casiers à oeufs

Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 176 x 60 cm, Blanc KGV33VWEAS



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (poignée intérieure)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (poignée extérieure)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (poignée intérieure)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (poignée extérieure)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

Description
a) Hauteur
b) Largeur
c) Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretoise flexible
d) Profondeur de l'élément sans entretoise flexible
e) Largeur avec porte ouverte à 90°
f) Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretoise flexible
g) Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretoise flexible
h) Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretoise flexible

Mesures en mm