



Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Couleur Inox KGV36UL20S

**A+**

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs

Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh et avec la technologie LowFrost : conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps - plus besoin de dégivrer aussi souvent.

- **VitaFresh conserve le croquant des aliments frais plus longtemps** : grâce à des températures très basses pour la viande et le poisson et un taux d'humidité ajustable pour les fruits et légumes.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés.
- **Clayette EasyAccess** : clayette en verre rétractable pour faciliter le chargement et le déchargement. Offre une vue parfaite du contenu.
- **LowFrost** : décongeler moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.

Données techniques

Type de construction : Pose libre
Porte habillable : impossible
Largeur appareil : 600 mm
Profondeur appareil : 650 mm
Poids net : 67,979 kg
Puissance de raccordement : 90 W
Intensité : 10 A
Charnière de porte : Droite réversible
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 240 cm
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 23 h
Nombre de compresseurs : 1
Nombre de circuit de froid : 1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui
Porte réversible : Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur : 2
Clayettes spéciales bouteille : non
Code EAN : 4242002799339
Marque : Bosch
Référence Commerciale : KGV36UL20S
Consommation énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 274,00 kWh/annum
Capacité nette du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 213 l
Capacité nette du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 94 l
Froid ventilé : Non
Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 7 kg/24h
Classe climatique : SN-T
Niveau sonore : 41 dB



4 242002 799339



Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Couleur Inox KGV36UL20S

Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh et avec la technologie LowFrost : conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps - plus besoin de dégivrer aussi souvent.

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 307 l
- Classe énergétique A+ ; 274 kWh/an
- Système powerVentilation
- Technologie LowFrost

Design

- Portes Couleur Inox, côtés Couleur Inox
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 213 l
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes EasyAccess
- 3 balconnets

CONGELATEUR


- Congélateur **** : Volume utile 94 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 23 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 41dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)



Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Couleur Inox KGV36UL20S



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (poignée intérieure)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (poignée extérieure)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (poignée intérieure)	1960	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (poignée extérieure)	1960	600	650	580	640	1200	690	690

Description
a) Hauteur
b) Largeur
c) Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretasse flexible
d) Profondeur de l'élément sans entretasse flexible
e) Largeur avec porte ouverte à 90°
f) Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretasse flexible
g) Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretasse flexible
h) Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretasse flexible

Mesures en mm