

Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 201 x 60 cm, Blanc KGV39VWEA



Accessoires en option

KSZ10010	Rangement à compartiments pour réf
KSZ10030	Porte bouteilles chromé pour réf.

Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh : très efficace- conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps.

- **Tiroir VitaFresh** : humidité contrôlée pour conserver plus longtemps fraîcheur et vitamines de vos fruits et légumes.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Tiroir de congélation Big Box** : pour empiler des boîtes ou stocker des produits surgelés volumineux.
- **Clayette Easy Access** : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.
- **Low Frost** : moins de formation de givre, c'est moins de temps passé à dégivrer et plus d'économies d'énergie.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	E
Consommation énergétique annuelle moyenne ² :	233 kWh / an
Volume utile partie congélation:	94 l
Volume utile partie réfrigération:	249 l
Niveau sonore:	39 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	C
Type d'installation:	Pose-libre
Habillage de porte:	Non disponible
Hauteur:	2010 mm
Largeur appareil:	600 mm
Profondeur appareil:	650 mm
Poids net:	71.9 kg
Code EAN:	4242005197705
Intensité:	10 A
Charnière de porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	240 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	2
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Non applicable
Type d'installation:	Pose-libre



4 242005 197705

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 201 x 60 cm, Blanc KGV39VWEA

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh :
très efficace- conserve vos fruits et
légumes frais plus longtemps.**

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 343 l
- Réfrigérateur : Volume 249 l
- Congélateur : Volume 94 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 233 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C

Confort et sécurité

- Technologie LowFrost
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Design

- Portes blanches
- Poignées verticales intégrées

REFRIGERATEUR

- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 4 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand(s) et 3 petits balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

CONGELATEUR


- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 4.5 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 201 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 201 x 60 cm, Blanc KGV39VWEA



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (poignée intérieure)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (poignée extérieure)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (poignée intérieure)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (poignée extérieure)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Description
a Hauteur
b Largeur
c Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretoise flexible
d Profondeur de l'élément sans entretoise flexible
e Largeur avec porte ouverte à 90°
f Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretoise flexible
g Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretoise flexible
h Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretoise flexible

Mesures en mm