

Série 6, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Couleur Inox KGW36XL30S



A++



Accessoires intégrés
3 x casier à oeufs

Le réfrigérateur combiné en A++ avec distributeur d'eau.

- **VitaFresh conserve le croquant des aliments frais plus longtemps** : grâce à des températures très basses pour la viande et le poisson et un taux d'humidité ajustable pour les fruits et légumes.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés.
- **Clayette EasyAccess** : clayette en verre rétractable pour faciliter le chargement et le déchargement. Offre une vue parfaite du contenu.
- **LowFrost** : décongeler moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.

Données techniques

Type de construction :	Pose-libre
Porte habillable :	impossible
Largeur de l'appareil :	600
Profondeur appareil (mm) :	650
Poids net (kg) :	70,957
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Charnière de la porte :	Droite réversible
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	240
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	23
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Oui
Porte réversible :	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur :	2
Clayettes spéciales bouteille :	Oui
Code EAN :	4242002800431
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	KGW36XL30S
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A++
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	226,00
Capacité nette du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	213
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	94
Froid ventilé :	Non
Autonomie (h) :	23
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	7
Classe climatique :	SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	39
Type d'installation :	N/A



Série 6, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Couleur Inox KGW36XL30S

Le réfrigérateur combiné en A++ avec distributeur d'eau.

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 307 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Système powerVentilation
- Technologie LowFrost

Design

- Portes Couleur Inox, côtés Couleur Inox
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Distributeur d'eau en façade
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur


REFRIGERATEUR

- Volume utile 213 l
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- Réservoir à eau amovible de 2,5 l
- Filtre à eau Brita intégré
- 3 balconnets

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 94 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 23 h

Série 6, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Couleur Inox KGW36XL30S



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (poignée intérieure)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (poignée extérieure)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (poignée intérieure)	1960	600	650	590	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (poignée extérieure)	1960	600	650	580	640	1200	690	690

Description	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretasse flexible
d	Profondeur de l'élément sans entretasse flexible
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretasse flexible
g	Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretasse flexible
h	Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretasse flexible

Mesures en mm