

Série 6, Table gaz, 60 cm, Email, Noir PCP6A6B90



Données techniques

Appellation produit/famille: Table à interrup. foyers gaz
 Type d'installation: Encastrable
 Type de table: Gaz
 Nombre de foyers: 4
 Système de commandes: Manette losangée
 Niche d'encastrement: 45 x 560-562 x 480-492 mm
 Largeur appareil: 582 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 45x582x520 mm
 Dimensions du produit emballé (HxLxP): 141x651x578 mm
 Poids net: 11.1 kg
 Poids brut: 12.0 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Sans
 Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
 Matériau de la surface: Email
 Couleur de la surface: Noir
 Longueur du cordon électrique: 100 cm
 Code EAN: 4242002914404
 Puissance maxi gaz: 7500 W
 Intensité: 3 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 60; 50 Hz

Accessoires en option

HEZ298105 Simmer plate
 HEZ298115 Support des petites casseroles



Série 6, Table gaz, 60 cm, Email, Noir PCP6A6B90

Brûleurs et puissance

- 4 brûleurs
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW

Confort d'utilisation

- Technologie FlameSelect : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme.

Design

- Surface en émaillée, Noir
- Supports fonte

Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz liquide 50 mbar
- gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar,E+ 20/25mbar
- gaz nat H 25 mbar (HU)
- gaz naturel L 25 mbar (NL)
- gaz liquide G30,31 28-30/37mbar
- gaz liquide G30 37 mbar (PL)
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 53 x 582 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.5 kW

**Série 6, Table gaz, 60 cm, Email, Noir
PCP6A6B90**

