

## Série 4, Table gaz, 60 cm, Inox PGP6B5B60



### Accessoires en option

- HEZ298105 Simmer plate  
HEZ298115 Support des petites casseroles

## Table gaz avec contrôle frontal : les zones de cuisson sont facilement accessibles.

- Boutons en épée pour un contrôle ergonomique.
- Design élégant.
- Envie de privilégier les énergies renouvelables ? Avec Bosch, vous pouvez désormais cuisiner au biométhane.

### Données techniques

Appellation produit/famille: ..... Table à interrup. foyers gaz  
Type d'installation: ..... Encastrable  
Type de table: ..... Gaz  
Nombre de foyers: ..... 4  
Système de commandes: ..... Manette losangée  
Niche d'encastrement: ..... 45 x 560-562 x 480-492 mm  
Largeur appareil: ..... 582 mm  
Dimensions appareil H x L x P: ..... 53 x 582 x 520 mm  
Dimensions du produit emballé: ..... 141 x 651 x 578 mm  
Poids net: ..... 8.1 kg  
Poids brut: ..... 9.0 kg  
Témoin de chaleur résiduelle: ..... sans  
Emplacement du bandeau de commande: ..... Devant de la table  
Matériau de la surface: ..... Acier inox  
Couleur de la surface: ..... Inox  
Longueur du cordon électrique: ..... 100.0 cm  
Code EAN: ..... 4242002955346  
Puissance maxi gaz: ..... 7500 W  
Intensité: ..... 3 A  
Tension: ..... 220-240 V  
Fréquence: ..... 60; 50 Hz



## Série 4, Table gaz, 60 cm, Inox PGP6B5B60

### Table gaz avec contrôle frontal : les zones de cuisson sont facilement accessibles.

---

#### Design

- Surface inox
- Finition fonte avec pieds en gomme

#### Confort d'utilisation

- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme

#### Brûleurs et puissance

- 4 brûleurs
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW

#### Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme

#### Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar gaz nat H 25 mbar (HU) gaz naturel L 25 mbar (NL) gaz liquide G30,31 28-30/37mbar gaz liquide G30 37 mbar (PL) gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 53 x 582 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.5 kW

**Série 4, Table gaz, 60 cm, Inox**  
**PGP6B5B60**

