


**Série 6, Table gaz, 60 cm, Verre trempé, Noir
PPC6A6B10**



HEZ211310 Simmer cap
HEZ298105 Simmer plate
HEZ298110 support pour WOK
HEZ298114 Support des petites casseroles

Table verre gaz avec FlameSelect : des résultats de cuisson parfaits grâce aux neuf niveaux de puissance définis précisément.

• Réglage précis de la puissance du gaz

Appellation produit/famille: Table à interrupt. foyers gaz
Type d'installation: Encastrable
Type de table: Gaz
Nombre de foyers: 3
Système de commandes: Manette losangée
Niche d'encastrement: 45 x 560-562 x 480-492 mm
Largeur appareil: 590 mm
Dimensions appareil H x L x P: 58x590x520 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP): 168 x 798 x 596 mm
Poids net: 11.4 kg
Poids brut: 12.5 kg
Témoin de chaleur résiduelle: sans
Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
Matériau de la surface: Verre trempé
Couleur de la surface: Noir
Couleur du cadre: Noir
Longueur du cordon électrique: 100.0 cm
Code EAN: 4242002914688
Puissance maxi gaz: 8000 W
Intensité: 3 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 60; 50 Hz



4 242002 914688

Série 6, Table gaz, 60 cm, Verre trempé, Noir PPC6A6B10

Table verre gaz avec FlameSelect : des résultats de cuisson parfaits grâce aux neuf niveaux de puissance définis précisément.

Design

- Surface en verre trempé, Noir
- Supports émaillés

Confort d'utilisation

- Technologie FlameSelect : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 3 brûleurs
- Gauche : Wok jusqu'à 4 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)

Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar gaz nat H 25 mbar (HU) gaz naturel L 25 mbar (NL) gaz liquide G30,31 28-30/37mbar gaz liquide G30 37 mbar (PL) gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Semi-fleur de plan de travail : installez la plaque de cuisson à fleur de plan ou légèrement surélevée sur le plan de travail.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 58 x 590 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 8 kW

Série 6, Table gaz, 60 cm, Verre trempé, Noir
PPC6A6B10

