


Série 6, Table induction aspirante, 80 cm, sans cadre PVQ811F15E



1 x Connecteur télescopique mode recyclage, 1 x Filtre à charbon Clean Air Plus

HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ9ES100 CAFETIERE ESPRESSO, HEZ9FE280 POELE EN FONTE 28 CM, HEZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire, HEZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS, HEZ9SE060 BATTERIE CUISINE 6 PCS, HEZ9VDKE1 KIT INSTALLATION EN EVACUATION, HEZ9VDKRO KIT INST. EN RECYCLAGE L (PROF. 70 CM), HEZ9VDKR1 KIT INST. EN RECYCLAGE S (PROF. 60 CM), HEZ9VDKR2 Kit de recirculation 1x coude L, HEZ9VDSB1 Coude horizontal 90°, HEZ9VDSB2 Coude vertical L 90°, HEZ9VDSB3 Coude vertical M 90°, HEZ9VDSB4 Coude vertical S 90°, HEZ9VDSI0 Connecteur rond/plat droit, HEZ9VDSI1 Connecteur rond/plat coudé, HEZ9VDSM1 Tube plat, 500mm, HEZ9VDSM2 Tube plat, 1000mm, HEZ9VDSS1 Manchon femelle, HEZ9VDSS2 PIECE DE CONNEXION FLEXIBLE PLAT Ø150, HEZ9VEDU0 INST. EVACUATION FILTRE REDUCTEUR BRUIT, HEZ9VRCR1 FILTRES DE REMPLACEMENT CLEANAIR PLUS, HEZ9VRPD1 diffuseur de plinthe

Table induction avec aspiration intégrée : deux technologies combinées pour des résultats de cuisson parfaits.

- **DirectSelect** : accès direct à la zone de cuisson désirée, aux puissances et autres fonctions additionnelles.
- **CombiZone** : pas assez de place pour chauffer un grand faitout ? Combinez deux zones de cuisson à induction !
- **MoveMode** : pré-réglage des niveaux de puissance pour saisir rapidement à l'avant et mijoter sur la zone arrière.
- **PowerBoost** : jusqu'à 50 % de puissance en plus pour des plaques à induction plus efficaces.
- **Fonction AutoOn** : votre hotte s'active automatiquement, dès que c'est nécessaire.

Appellation produit/famille:Foyer en vitrocéramique
 Type d'installation:Encastrable
 Type de table:Electrique
 Nombre de foyers:4
 Niche d'encastrement:223 x 750-750 x 490-490 mm
 Largeur appareil:802 mm
 Dimensions appareil H x L x P:223x802x522 mm
 Dimensions du produit emballé:430 x 940 x 660 mm
 Poids net:24.9 kg
 Poids brut:31.3 kg
 Témoin de chaleur résiduelle:Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande:Devant de la table
 Matériau de la surface:Vitrocéramique
 Couleur de la surface:Noir
 Longueur du cordon électrique:110.0 cm
 Brûleurs:non
 Power Boost:Toutes les zones de cuisson
 Puissance du 2nd foyer:3.6 kW
 Nombre de vitesses:Niveau 9 + intensif
 Débit d'aspiration max. en évacuation:500 m³/h
 Débit d'air position intensive en recyclage:595.0 m³/h
 Débit d'aspiration max. en recyclage:487 m³/h
 Débit d'air position intensive en évacuation:622 m³/h
 Niveau sonore:69 dB(A) re 1pW
 Filtre anti-odeurs:non
 Mode d'aspiration:Recyclage ou Évacuation
 Indicateur de changement de filtre:Oui
 Tension:220-240/380-415 V
 Fréquence:50; 60 Hz
 Accessoires inclus: 1 x Connecteur télescopique mode recyclage, 1 x Filtre à charbon Clean Air Plus



Série 6, Table induction aspirante, 80 cm, sans cadre PVQ811F15E

Table induction avec aspiration intégrée : deux technologies combinées pour des résultats de cuisson parfaits.

Design

- Design: sans cadre
- Bandeau DirectSelect : contrôlez directement la puissance avec le bandeau tactile

Flexibilité des zones de cuisson

- 2 zones combiZone : utilisez des ustensiles de cuisson plus grands en combinant deux zones de cuisson en une seule grande zone
- Zone de cuisson avant gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort d'utilisation

- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- PowerBoost sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage, Sécurité enfants, overflow protection, Fonction PowerManagement, Reconnaissance casserole, Sécurité surchauffe : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Aspiration intégrée

- Module d'aspiration entièrement affleurant avec support en vitrocéramique résistant à la chaleur et permettant une libre circulation des récipients
- Aspiration haute performance grâce au moteur EfficientSilenceDrive
- Performance du système de ventilation :


Gain de temps & efficacité

- 9 niveaux de puissance et 2 intensifs (avec retour automatique)
- Mise en marche automatique du système de ventilation lorsqu'une zone de cuisson est utilisée
- Filtre à graisse et collecteur de liquide faciles à démonter et à nettoyer :



Données techniques

- Consommation et efficacité énergétique (selon la norme EU No 65/201) :
- Puissance de raccordement : 7.4 kW


Série 6, Table induction aspirante, 80 cm, sans cadre PVQ811F15E



- A** : distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- B** : profondeur d'encastrement
- C** : le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg, si nécessaire avec des sous-constructeurs appropriés.
- D** : une découpe pour les câbles doit être prévue dans la paroi arrière. La taille et l'emplacement exacts peuvent être obtenus à partir du dessin spécifique.



- A** : Profondeur de dégagement
- B** : Découpe dans le panneau arrière nécessaire pour la tuyauterie. La taille et la position exactes peuvent être obtenues sur le dessin spécifique.
- C** : Tous les modèles de la classe de largeur 80 cm peuvent être installés dans des meubles de 60 cm de large en ajustant les panneaux latéraux.











- A**: Longueur de tube
- B**: Hauteur de la cuisine
- C**: Coude en L à 90°
- D**: Manchon de raccordement
- E**: Diffuseur

Kit de canalisation disponible pour les plans de travail de profondeur ≥ 700 mm et jusqu'à 960 mm de hauteur

L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine


A	B
500	≤ 960
1000	> 960





A	E	F	G	H
Taille S	≥ 600	547	545	579
Taille M	≥ 650	574	569	603
Taille L	≥ 700	612	609	643


A: Coude à 90°
 B: Manchon de raccordement
 C: Tuyau droit
 D: Adaptateur rond-plat 90°



A	E	F	G	H
Taille S	≥ 600	547	451	389
Taille M	≥ 650	574	475	413
Taille L	≥ 700	612	515	453


A: Coude à 90°
 B: Manchon de raccordement
 C: Tuyau droit
 D: Adaptateur droit rond-plat

Mesures en mm




A: Adaptateur rond-plat

Mesures en mm
Vue de face




Mesures en mm
Vue de face - découpe du meuble pour circulation d'air sans conduit



A: Connecté directement à l'arrière

Mesures en mm
Vue latérale



En cas d'installation directement contre des murs extérieurs qui ne sont pas isolés ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$), nous recommandons d'utiliser des configurations de recyclage partiellement ou totalement gainées.

Mesures en mm
Vue avant

