

## Série 4, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm, Porte à glissières SMH4EU801E



accent|line



### Accessoires en option

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| SGZ1010  | RALLONGE AQUASTOP                        |
| SGZ6DX02 | Tiroir à couverts pour panier Flex       |
| SGZ6RX04 | 3eme panier pour Max Flex Pro            |
| SGZ8BI00 | KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE     |
| SGZ8BI01 | Rail de montage pour façades de meubles  |
| SMZ5000  | KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE |
| SMZ5300  | SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR |

## Meilleure performance de séchage, même dans les cuisines avec des plinthes basses ou un encastrement en hauteur.

- **Efficient Dry** : performance de séchage améliorée grâce à l'ouverture de porte automatique en fin de cycle.
- **Hygiène certifiée avec Eco 50 °C et supérieure avec Intensif 70 °C et Machine Care.**
- **Paniers Vario** : flexibilité accrue pour le rangement de votre vaisselle.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.
- **Panier Vario Flex** : pour une plus grande flexibilité d'utilisation.

### Données techniques

|                                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup> :              | C                                    |
| Consommation énergétique pour 100 cycles Eco <sup>2</sup> : | 74 kWh/100 cycles                    |
| Nombre maximum de couverts:                                 | 13                                   |
| Consommation d'eau du programme Eco <sup>3</sup> :          | 9.0 l                                |
| Durée du programme Eco <sup>4</sup> :                       | 3:35 h                               |
| Niveau sonore:                                              | 44 dB(A) re 1pW                      |
| Classe de niveau sonore:                                    | B                                    |
| Type d'installation:                                        | Encastrable                          |
| Hauteur avec top:                                           | 0 mm                                 |
| Niche d'encastrement:                                       | 815-875 x 600 x 550 mm               |
| Profondeur porte ouverte à 90°:                             | 1150 mm                              |
| Pieds réglables:                                            | Oui - tous depuis l'avant uniquement |
| Réglage maximum de la hauteur des pieds:                    | 60 mm                                |
| Plinthe réglable:                                           | Horizontalement et verticalement     |
| Poids net:                                                  | 36.9 kg                              |
| Poids brut:                                                 | 38.7 kg                              |
| Puissance de raccordement:                                  | 2400 W                               |
| Intensité:                                                  | 10 A                                 |
| Tension:                                                    | 220-240 V                            |
| Fréquence:                                                  | 50; 60 Hz                            |
| Indice de réparabilité:                                     | 8.9                                  |
| Longueur du cordon électrique:                              | 175 cm                               |
| Type de prise:                                              | Fiche cont.terre/Gard.fil ter.       |
| Longueur du tuyau d'alimentation:                           | 165 cm                               |
| Longueur du tuyau d'évacuation:                             | 190 cm                               |
| Code EAN:                                                   | 4242005482139                        |
| Type d'installation:                                        | Tout intégrable                      |



<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G  
<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)  
<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

## Série 4, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm, Porte à glissières SMH4EU801E

**Meilleure performance de séchage, même dans les cuisines avec des plinthes basses ou un encastrement en hauteur.**

### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> C sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 74 kWh / 9 litres
- 13 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:35 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 43 dB
- Classe d'efficacité sonore : B
- Moteur EcoSilence Drive

### Caractéristiques principales

- Porte à glissières
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, EfficientDry, Demi-charge, SpeedPerfect+ (3 fois plus rapide)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande

### Confort et sécurité

- Echangeur thermique + EfficientDry (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Triple filtre autonettoyant

### Design

- Display sur la tranche (int.)
- Boutons sur la tranche
- Inscriptions en texte clair
- InfoLight rouge

### Flexibilité

- Paniers VarioFlex
- Tiroir à couverts ou 3ème panier en option
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Panier à couverts variable dans panier inférieur

- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Porte couverts horizontal sur panier supérieur

### Accessoires

- Bandes de jointure inox
- Protection anti vapeur

### Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Cuve polinox

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : [www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite](http://www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite)

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

