

Série 6, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Inox SMS68MI04E









Accessoires en option

SGZ1010: RALLONGE AQUASTOP

SMZ5100 : PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE SMZ5300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Lave-vaisselle PerfectDry avec système de séchage Zeolith® 3D AirFlow : des résultats de séchage parfaits, même sur la vaisselle en plastique.

- Système de séchage Zeolith 3D AirFlow : des résultats de séchage parfaits, même sur la vaisselle en plastique.
- **Tiroir et paniers VarioFlex :** flexibilité accrue pour le rangement de votre vaisselle à tous les niveaux.
- **Programme Silence :** la façon la plus silencieuse d'utiliser votre lave-vaisselle.
- Echangeur thermique : nettoyage de la vaisselle fragile sans risque de choc thermique.
- Programme Entretien de la machine : aide à éliminer la saleté et l'accumulation de calcaire de votre lave-vaisselle pour le garder propre et frais.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: D

Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco:

Nombre maximum de couverts: 14

Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9,5 .

ı

A ↑

Durée du programme: 3:15 h

Émissions de bruit acoustique dans l'air: 44 dB(A) re 1 pW

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B

Type de construction: Pose libre

Hauteur avec top: 30 mm

Dimensions du produit: 845 x 600 x 600 mm Profondeur porte ouverte à 90 $^{\circ}$: 1155 mm

Pieds réglables: Oui - tous

Réglage maximum de la hauteur des pieds: 20 mm

Plinthe réglable: Non Poids net: 53,7 kg Poids brut: 56,0 kg

Puissance de raccordement: 2400 W

Intensité: 10 A Tension: 220-240 V Fréquence: 50; 60 Hz

Longueur du cordon électrique: 175 cm Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter. Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm

Code EAN: 4242002997131

Type de montage: Pose libre avec possibilité de sous-

encastrement





Série 6, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Inox SMS68MI04E

Lave-vaisselle PerfectDry avec système de séchage Zeolith® 3D AirFlow : des résultats de séchage parfaits, même sur la vaisselle en plastique.

- ¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
- ² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
- ³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
- ⁴ Durée du programme Eco 50 °C

Caractéristiques principales

- 14 couverts
- Classe d'efficacité énergétique¹ D sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³: 85 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco⁴ : 3:15 (h:min)
- Niveau sonore: 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Technologie de séchage Zeolith
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- Niveau sonore progr. Silence: 42 dB

Programmes/Options

- 8 Programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Quotidien 60 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage (Pré-rinçage)
- 4 options : Zone Intensive, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide), HygiènePlus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur EcoSilence Drive
- Commandes sensitives (noir)
- Départ différé : 1-24 h
- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Échangeur thermique.
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnait la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Paniers VarioFlex N
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux pour toute la durée de vie de l'appareil
- Sécurité enfants
- Régénération électronique.
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox



Série 6, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Inox SMS68MI04E

