

Série 6, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SMV6YC803F



Accessoires en option

SGZ0BI01 Jeu de fixation Niro, SGZ0IC00 CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR, SGZ1010 RALLONGE AQUASTOP, SGZ6BH00 :, SGZ8BI00 KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE, SMZ1051EU :, SMZ2014 Panier pour verres à long pied, SMZ2056 PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE, SMZ5000 KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE, SMZ5003 CHARNIERES DE PLINTHE, SMZ5035 Kit de Parement, 81,5 cm de haut, SMZ5100 PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE, SMZ5300 SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Lave-vaisselle avec classe d'efficacité énergétique A grâce à nos solutions intelligentes d'économie d'énergie et sans compromis pour des résultats parfaits.

- **PerfectDry** : résultats de séchage deux fois meilleurs sur les plastiques grâce à PerfectDry* ⁵
- **Hygiène certifiée avec Eco 50 °C et supérieure avec Intensif 70 °C et Machine Care.**
- **Paniers Flex** : la solution flexible et pratique pour le chargement et déchargement de la vaisselle.
- **Tiroir à couverts** : libérez de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	A
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco ² :	54 kWh/100 cycles
Nombre maximum de couverts:	14
Consommation d'eau du programme Eco ³ :	9.5 l
Durée du programme Eco ⁴ :	4:55 h
Niveau sonore:	44 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	B
Type d'installation:	Encastrable
Hauteur avec top:	0 mm
Niche d'encastrement:	815-875 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	1150 mm
Pieds réglables:	Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	60 mm
Plinthe réglable:	Horizontalement et verticalement
Poids net:	44.3 kg
Poids brut:	46.5 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Indice de réparabilité:	9.0
Longueur du cordon électrique:	175 cm
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	190 cm
Code EAN:	4242005478736
Type d'installation:	Tout intégrable



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
⁴ Durée du programme Eco 50 °C
⁵ *Résultats de séchage du lave-vaisselle Bosch avec la technologie PerfectDry par rapport à un lave-vaisselle Bosch comparable sans la technologie PerfectDry, basés sur des plats en plastique standard pour household, déterminés dans le programme Eco50 en utilisant Finish Ultimate Plus.

Série 6, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SMV6YC803F

Lave-vaisselle avec classe d'efficacité énergétique A grâce à nos solutions intelligentes d'économie d'énergie et sans compromis pour des résultats parfaits.

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹ A sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 54 kWh / 9.5 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 43 dB
- Classe d'efficacité sonore : B
- Moteur EcoSilence Drive

Caractéristiques principales

- Technologie de séchage Zeolith
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Quotidien 60 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, Séchage extra, Demi-charge, SpeedPerfect+ (3 fois plus rapide)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande

Confort et sécurité

- Echangeur thermique + EfficientDry (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Triple filtre autonettoyant

Design

- Display sur la tranche (int.)
- Boutons sur la tranche
- Inscriptions en texte clair
- InfoLight rouge

Flexibilité

- Paniers Flex
- Tiroir à couverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur

Accessoires

- Bandes de jointure inox
- Protection anti vapeur
- Entonnoir

Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Cuve inox

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

