

Fer vapeur, QuickFilling Secure, 2200 W TDA2377



Sécurité optimale grâce aux trois arrêts automatiques

- **3AntiCalc:** Fonction Autonettoyante, Système « AntiCalc » intégré et Fonction « Calc'n'clean »
- Semelle Palladium Glissée avec de nombreux canaux de vapeur et 3 zones pour une répartition optimale de la vapeur
- **Arrêt automatique de sécurité :** le fer s'arrête automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé

Données techniques

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Dimensions du produit (mm) : | 138 x 124 x 281 |
| Dimensions du produit emballé (mm) : | 145 x 125 x 300 |
| Dimensions de la palette (mm) : | 195.0 x 80.0 x 120.0 |
| Unité d'emballage : | 6 |
| Colisage par palette : | 288 |
| Poids net (kg) : | 1,079 |
| Poids brut (kg) : | 1,2 |
| Code EAN : | 4242002633213 |
| Puissance maximum : | 2200 |
| Tension (V) : | 220-240 |
| Fréquence (Hz) : | 50/60 |
| Longueur du cordon électrique (cm) : | 190,0 |
| Type de prise : | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. |
| Certificats de conformité : | CE, VDE |



4 242002 633213

Fer vapeur, QuickFilling Secure, 2200 W TDA2377

Sécurité optimale grâce aux trois arrêts automatiques

Performance

- Puissance : 2200 W max.
- Vapeur continue : 25 g/min
- Vapeur pressing : 90 g/min

Confort d'utilisation

- Semelle en "Palladium glissée"
- Ouverture extra large pour un remplissage facile
- Défroissage vertical
- Débit de vapeur variable (0/1/2)
- Réglage en continu de la température
- Système anti-calcaire "3 AntiCalc": Combinaison de 3 fonctions pour éviter les dépôts de calcaire et prolonger la durée de vie de l'appareil
- Cordon 1.9 m avec revêtement textile et rotule multidirectionnelle 360°
- Large réservoir transparent
- Témoin lumineux de mise en marche
- Touche spray

Sécurité

- Système d'arrêt automatique : pour plus de sécurité, la centrale s'éteint lorsque le fer n'est plus utilisé