

Série 8, compact built-in oven, 60 x 45 cm, Inox CBG635BS3



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638108 RAIL TELESCOPIQUE 1 NIVEAU SORTIE TOTALE, HEZ660050 Accessory, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtiage, vapeur, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Le four compact puissant : cuisinez en tout confort même dans des espaces restreints.

- **Hotair 4D** : une répartition homogène de la chaleur à tous les niveaux du four, pour des cuissons absolument parfaites.
- **AutoPilot10** : 10 programmes automatiques pour des résultats de cuisson parfaits.
- **EcoClean paroi arrière** : le revêtement spécial sur la paroi arrière du four absorbe les graisses et les décompose par oxygénation. Le nettoyage du four est ainsi facilité.
- **Porte SoftMove** : Système d'ouverture et fermeture amortie de la porte pour une utilisation tout en douceur.
- **Préchauffage rapide** : gagnez du temps lorsque vous cuisinez.

Données techniques

Poids brut: 30.9 kg
Type d'installation: Encastrable
Système de nettoyage intégré: Nettoyage EcoClean : 4 parois, Hydrolyse
Niche d'encastrement: 450-455 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P: 455x594x548 mm
Dimensions du produit emballé: 520 x 650 x 690 mm
Matériau du bandeau: Acier inox
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 28.5 kg
Volume utile du four: 47 l
Modes de cuisson: Hotair 4D, Décongélation, Gril grande surface, Chaleur tournante éco, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle ECO, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud
Longueur du cordon électrique: 150 cm
Eclairage intérieur - cavité 1: 1
Rails télescopiques: Accessoires
Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
Puissance de l'élément de grillage du four 1: 2800 W
Puissance de l'élément de convection - four 1: 1600 W
Classe d'efficacité énergétique: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.73 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EQ): 0.61 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.3 %
Puissance de raccordement: 2990 W
Intensité: 13 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de table: Electrique
Niche d'encastrement (in): x
Dimension du produit emballé: 20.47 x 25.59 x 27.16
Poids net: 63.000 lbs
Poids brut: 68.000 lbs



Série 8, compact built-in oven, 60 x 45 cm, Inox CBG635BS3

Le four compact puissant : cuisinez en tout confort même dans des espaces restreints.

Confort/Sécurité

- CookAssist : recettes préprogrammées
- Ecran TFT 2,5", avec texte clair
- Horloge électronique
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C
- Eclairage halogène, Éclairage du four désactivable

Type de four/Modes de cuisson

- 13 modes de cuisson :
- Circotherm®, + chaleur tournante ECO, convection naturelle, convection naturelle Eco, Gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, cuisson basse température, décongélation, préchauffage, maintien chaud
- Réchauffement rapide automatique
- Volume 47 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

Nettoyage :

- Nettoyage Ecoclean paroi arrière

Design :

Confort/Sécurité :

- Ventilateur de refroidissement

Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite pour pyrolyse
- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle
Touche marche Interrupteur au contact de la porte

Données techniques :

- Câble de raccordement : 150 cm
- Puissance totale de raccordement : 2.99 kW
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 450 mm - 455 mm x 550 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm