

Série 4, telescopic cooker hood, 90 cm, Silver DFR097A52



Accessoires en option

DSZ4920	KIT DE MONTAGE P.ARMOIRE 90CM
DSZ4961	Cadre affaissement
DSZ4982	BANDEAU FINITION BLANC
DSZ4985	Bandeau finition inox
DSZ4986	Bandeau finition noir
DWZ0IT0P0	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
DWZ1IT1D1	Kit de recyclage régénérable
DWZ1IX1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
DWZ1IX1C6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ2IT1B4	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
DWZ2IT1I4	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR

- **Poignées** : personnalisez votre hotte grâce aux poignées disponibles dans la catégorie Accessoires.
- **Ultra-silencieuse** : la hotte hyper puissante qui produit un minimum de bruit.
- **Technologie EcoSilence Drive™** : pour des hottes alliant puissance et économie d'énergie.

Données techniques

Typologie: Pull-out
Longueur du cordon électrique: 175 cm
Niche d'encastrement: 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Poids net: 12.1 kg
Type de commandes: Electronique
Nombre de vitesses: 3 vitesses + 1 intensif
Débit d'aspiration max. en évacuation: 397 m ³ /h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 628 m ³ /h
Débit d'aspiration max. en recyclage: 358 m ³ /h
Débit d'air position intensive en évacuation: 729 m ³ /h
Nombre de lampes: 3
Niveau sonore: 53 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses: Inox résistant au lave-vaisselle
Filtre anti-odeurs: non
Mode d'aspiration: Recyclage ou Evacuation
Accessoires en option: DSZ4920, DSZ4961, DSZ4982, DSZ4985, DSZ4986, DWZ0IT0P0, DWZ1IT1D1, DWZ1IX1B6, DWZ1IX1C6, DWZ2IT1B4, DWZ2IT1I4, HEZG9AS00S
Type de lampes utilisées: LED
Puissance totale des lampes: 6 W
Type de filtre à graisse: Filtre cassette
Indicateur de changement de filtre: Non
Puissance de raccordement: 146 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: Encastrable
Matériau de la carrosserie: Zingué
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in): x x
Dimension du produit emballé: 15.74 x 37.00 x 19.29
Poids brut: 27.000 lbs
Poids brut: 33.000 lbs
Localisation du moteur: Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour: Oui
Longueur du cordon électrique: 175 cm
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe): 426 x 898.0 x 290.0 mm
Dimensions du produit emballé: 400x940x490 mm
Poids net: 12.1 kg
Poids brut: 15.0 kg



Série 4, telescopic cooker hood, 90 cm, Silver DFR097A52

Variant

- 90 cm
- Gris métallisé
- Pour le montage dans un meuble haut spécial d'une largeur de 60 cm ou 90 cm
- En mode évacuation, recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un kit d'équipement de base ou un module CleanAir (accessoire spécial) est indispensable

Design

Confort/Sécurité

- Touches avec affichage digital
- Commandes électroniques avec Touches et affichage digital
- Commandes électroniques
- Touches
- Touches
- Touches, 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Poursuite de marche du ventilateur 10 minutes

Features

- Eclairage LED 3 x 3 W
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 355 lux
- 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Puissance

- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 397 m³/h
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 41/53 dB
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/53 dB
- Avec l'installation du module CleanAir Plus (accessoire en option) votre hotte obtient les performances suivantes :
- Niveau d'extraction en mode recyclage :
 - Max. normal : 358m³/h
 - Intensif : 628m³/h
- Niveau sonore en mode recyclage :
 - Max. normal : 60dB(A) re 1 pW
 - Intensif : 71 dB(A) re 1 pW
- 1 moteur
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation

Planning and installation information

- Élément télescopique facile à monter
- Dimensions (H xLx P) : 426 x 898 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 385 x 524 x 290 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Câble de raccordement avec prise : 1.75 m
- Bandeau de finition en option

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D

- Consommation énergétique moyenne : 38.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Puissance de raccordement : 146 W

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

