

**Serie | 6, island cooker hood, 90 cm,
clear glass
DIA098E50**



A



Accessoires en option

DHZ1230 : Élément de fixation
DHZ1240 : Élément de fixation
DHZ1245 : Canal de ventilation
DHZ1250 : Élément de fixation
DHZ1252 : Élément de fixation
DHZ1255 : Canal de ventilation
DHZ5326 : Filtre à charbon actif (remplacement)
DHZ5365 : Kit de recyclage
DSZ5201 : FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR
DSZ6220 : Kit de recyclage CleanAir
DZZ0XX0PO : Filtre à charbon régénérable (remplc.)

**Cheminée indépendante : la solution
parfaite pour votre billot grâce à un
montage au plafond flexible.**

- **Débit d'air en évacuation** : à 790 m³/h, elle vous assure rapidement une qualité d'air optimale dans votre cuisine.
- **Eclairage LED** : très économique pour un éclairage parfait de la table de cuisson.
- **Position vitesse intensive avec retour automatique** : position intensive avec retour automatique à la vitesse normale après 6 min..
- **Extrêmement silencieuse** : haute performance à juste 58 dB.

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée :	Stainless steel
Typologie :	Chimney
Certificats de conformité :	CE, Ukraine, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Hauteur de la cheminée :	699-879/699-999
Hauteur du produit, sans cheminée :	52
Poids net (kg) :	31,408
Type de commandes :	Electronique
Nombre de vitesses :	3 puissances + 2 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	430
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	360
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :	290
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	790
Nombre de lampes :	4
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	58
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	150 / 120
Matériau du filtre à graisses :	Washable aluminium
Filtre anti-odeurs :	non
Mode de fonctionnement :	Recyclage ou Évacuation
Mode d'arrêt différé :	10M
Accessoires en option :	
DHZ1230, DHZ1240, DHZ1245, DHZ1250, DHZ1252, DHZ1255, DHZ5326, DHZ5365, DSZ5201, DSZ6220, DZZ0XX0PO	
Type de lampes utilisées :	LED
Puissance totale des lampes :	12
Type de filtre à graisse :	Filtre à cassette
Puissance de raccordement (W) :	172
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Type de prise :	Gardy plug w/ earthing
Type d'installation :	Island
Matériau de la carrosserie :	Glass, Stainless steel
Certificats de conformité :	CE, Ukraine, VDE
Type de prise :	Gardy plug w/ earthing
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) :	/ x x
Dimension du produit emballé :	34.84 x 24.01 x 40.55
Poids net (lbs) :	69
Poids brut (lbs) :	89
Localisation du moteur :	Intégré dans le fût de la hotte
Clapet anti-retour :	non
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) :	744 - 1044 x 900 x 680
Dimensions du produit emballé (mm) :	885 x 610 x 1030
Poids net (kg) :	31,408
Poids brut (kg) :	40,5



4 242002 775432

**Serie | 6, island cooker hood, 90 cm, clear glass
DIA098E50**

Cheminée indépendante : la solution parfaite pour votre billot grâce à un montage au plafond flexible.

Design:

Mode / Utilisation

Environnement et sécurité :

Confort :

Informations techniques :

Forme constructive :

- Hotte décorative îlot
- 90 cm
- Conçue pour un montage mural au-dessus de la table de cuisson
- Cache filtre en verre blanc
- Pour mode d'évacuation d'air ou pour mode recyclage d'air
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un kit d'équipement de base ou un module CleanAir (accessoire spécial) est indispensable

Mode et puissance :

- Cadre intérieur
- Commande électronique touchSlider avec affichage de remplacement des filtres
- Bandeau de commande avec touche contact et lightline
- Commande électronique avec touche contact et commande électronique avec TouchControl et affichage digital LED (7 segments)
- 3 niveaux de puissance dont 2 puissances intenses
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction arrêt différé de 30 minutes après la cuisson
- Double surface d'aspiration
- Eclairage du plan de travail: 4 x Modules LED Power 3W
- Variateur d'intensité lumineuse
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- Affichage de saturation des filtres pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 15 cm : max. vitesse normale 430 m3/h vitesse intensive 790 m3/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 430 m³/h, position intensive: 790 m³/h
- Moteur EfficientSilentDrive : Moteur induction à basse consommation
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation : Max. utilisation normale : 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique) Intensif : 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)

Dimensions :

- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxlxp) : 744-924 x 900 x 680 mm
- Dimensions de l'appareil recyclage d'air (hxlxp) : 744-1044 x 900 x 680 mm
- Dimensions de l'appareil recyclage d'air avec CleanAir (hxlxp) : 819-1051 x 900 x 680 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)

Puissance :

- Puissance de raccordement: 172 W
- Luminosité: 1120 lux
- Température de couleur : 3500 K
- Classe d'efficacité énergétique: A+ sur une échelle allant de A ++ à E
- Consommation d'énergie moyenne : 36.4 kWh/an*
- Classe d'efficacité d'aspiration : A
- Classe d'efficacité d'éclairage : A
- Classe d'efficacité du filtre à graisse : B
- Niveau sonore min./max., programme normal : 47/58 dB

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

Serie | 6, island cooker hood, 90 cm, clear glass
DIA098E50

