

**Serie | 6, island cooker hood, 90 cm  
DIB091E50**



**A+**

**Cheminée indépendante : la solution parfaite pour votre billot grâce à un montage au plafond flexible.**

- **Débit d'air en évacuation** : à 1010 m<sup>3</sup>/h, elle vous assure une qualité d'air optimale dans votre cuisine.
- **Extrêmement silencieuse** : haute performance à juste 42 dB.
- **Eclairage LED** : très économique pour un éclairage parfait de la table de cuisson.
- **Position vitesse intensive avec retour automatique** : position intensive avec retour automatique à la vitesse normale après 6 min..

**Données techniques**

Typologie :	Chimney
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Hauteur de la cheminée :	698-878/698-998
Hauteur du produit, sans cheminée :	46
Poids net (kg) :	28,417
Type de commandes :	Electronique
Nombre de vitesses :	3 puissances + 2 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	620
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	480.0
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	1000
Nombre de lampes :	4
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	60
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	150 / 120
Matériau du filtre à graisses :	Washable aluminium
Filtre anti-odeurs :	non
Mode de fonctionnement :	Recyclage ou Évacuation
Mode d'arrêt différé :	10M
Accessoires en option :	
DHZ1231, DHZ1241, DHZ1246, DHZ1251, DHZ1253, DHZ1256, DHZ5346, DHZ5385, DSZ5201, DSZ6230, DZZ0XX0P0	
Type de lampes utilisées :	LED
Puissance totale des lampes :	12
Type de filtre à graisse :	Filtre à cassette
Puissance de raccordement (W) :	272
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Type de prise :	Gardy plug w/ earthing
Type d'installation :	Island
Matériau de la carrosserie :	Stainless steel
Certificats de conformité :	CE, VDE
Type de prise :	Gardy plug w/ earthing
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) :	/ x x
Dimension du produit emballé :	32.87 x 24.01 x 40.74
Poids net (lbs) :	63
Poids brut (lbs) :	82
Localisation du moteur :	Intégré dans le fût de la hotte
Clapet anti-retour :	non
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe)	
(mm) :	744-1044 x 900.0 x 600.0
Dimensions du produit emballé (mm) :	835 x 610 x 1035
Poids net (kg) :	28,417
Poids brut (kg) :	37,2

**Accessoires en option**

- DHZ1231 : Adaptateur pour inclinaison gauche/droit  
 DHZ1241 : Adaptateur pour inclinaison avant/arrière  
 DHZ1246 : Rallonge de cheminée 1100 mm  
 DHZ1251 : Kit de montage pour rallonge 500 mm  
 DHZ1253 : Kit de montage pour rallonge 1000 mm  
 DHZ1256 : Rallonge de cheminée 1600 mm  
 DHZ5346 : FILTRE A CHARBON ACTIF  
 DSZ5201 : FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR  
 DSZ6230 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR  
 DZZ0XX0P0 : FILTRE A CHARBON REGENERANT



4 242002 775326

## Serie | 6, island cooker hood, 90 cm DIB091E50

### Cheminée indépendante : la solution parfaite pour votre billot grâce à un montage au plafond flexible.

---

<b>Forme constructive :</b>	- Hotte décorative îlot 90 cm
<b>Design:</b>	- 90 cm
<b>Mode et puissance :</b>	- A fixer au plafond , au dessus de l' îlot de cuisson
<b>Mode / Utilisation</b>	- AU
<b>Puissance :</b>	- Pour l'exploitation à circulation d'air, un kit d'équipement de base ou un module CleanAir (accessoire spécial) est indispensable
- Confort :	- Cadre intérieur
<b>Dimensions :</b>	-
	- Bandeau de commande avec Touches à course courte et Affichage digital
	- Commande électronique avec Touches à course courte et Affichage digital
	-
	-
	- Poursuite de marche du ventilateur 10 minutes
	- Double surface d'aspiration
	- Eclairage du plan de travail: 4
	- Variateur d'intensité lumineuse
	- SoftLight
	- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle
	- Affichage de saturation des filtres pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
	- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 15 cm : max. vitesse normale 640 m <sup>3</sup> /h vitesse intensive 1010 m <sup>3</sup> /h
	- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 640 m <sup>3</sup> /h, position intensive: 1010 m <sup>3</sup> /h
	-
	- Oui
	- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation : Max. utilisation normale : 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)Intensif : 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
	- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxlp) : 744-924 x 900 x 600 mm
	- Dimensions de l'appareil recyclage d'air (hxlpx) : 744-1044 x 900 x 600 mm
	-
	- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
	- Puissance de raccordement: 272 W
	- Adaptations spéciales de la cheminée disponibles