

Serie | 8, island cooker hood, 90 cm, DIB091K50

A

Accessoires en option

DHZ1231 : Adaptateur pour inclinaison gauche/droit
 DHZ1241 : Adaptateur pour inclinaison avant/arrière
 DHZ1246 : Rallonge de cheminée 1100 mm
 DHZ1251 : Kit de montage pour rallonge 500 mm
 DHZ1253 : Kit de montage pour rallonge 1000 mm
 DHZ1256 : Rallonge de cheminée 1600 mm
 DHZ5346 : FILTRE A CHARBON ACTIF
 DHZ5385 : KIT DE RECYCLAGE
 DSZ5201 : FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR
 DSZ6230 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
 DZZ0XX0P0 : FILTRE A CHARBON REGENERANT

Cheminée indépendante : la solution parfaite pour votre billot grâce à un montage au plafond flexible.

- **Débit d'air en évacuation** : à 850 m³/h, elle vous assure rapidement une qualité d'air optimale dans votre cuisine.
- **Eclairage LED** : très économique pour un éclairage parfait de la table de cuisson.
- **Position vitesse intensive avec retour automatique** : position intensive avec retour automatique à la vitesse normale après 6 min..
- **Extrêmement silencieuse** : haute performance à juste 62 dB.

Données techniques

Typologie :	Chimney
Certificats de conformité :	CE, Eurasian, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Hauteur de la cheminée :	698-878/698-998
Hauteur du produit, sans cheminée :	46
Poids net (kg) :	32,157
Type de commandes :	Electronique
Nombre de vitesses :	3 puissances + 2 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	620
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	470.0
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	850
Nombre de lampes :	4
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	62
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	120 / 150
Matériau du filtre à graisses :	Inox résistant au lave-vaisselle
Filtre anti-odeurs :	non
Mode de fonctionnement :	Recyclage ou Évacuation
Mode d'arrêt différé :	10M
Accessoires en option :	
DSZ5201, DSZ6230, DZZ0XX0P0, DHZ1231, DHZ1241, DHZ1246, DHZ1251, DHZ1253, DHZ1256, DHZ5346, DHZ5385	
Type de lampes utilisées :	LED
Puissance totale des lampes :	12
Type de filtre à graisse :	Filtre métallique
Puissance de raccordement (W) :	272
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Type de prise :	Gardy plug w/ earthing
Type d'installation :	Island
Matériau de la carrosserie :	Stainless steel
Certificats de conformité :	CE, Eurasian, VDE
Type de prise :	Gardy plug w/ earthing
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) :	/ x x
Dimension du produit emballé :	32.87 x 24.01 x 40.74
Poids net (lbs) :	71
Poids brut (lbs) :	90
Localisation du moteur :	Intégré dans le fût de la hotte
Clapet anti-retour :	Oui
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) :	744-1044 x 900.0 x 600.0
Dimensions du produit emballé (mm) :	835 x 610 x 1035
Poids net (kg) :	32,157
Poids brut (kg) :	40,9



4 242002 812205

Serie | 8, island cooker hood, 90 cm, DIB091K50

Cheminée indépendante : la solution parfaite pour votre billot grâce à un montage au plafond flexible.

Design:

Mode / Utilisation

Environnement et sécurité :

Confort :

Informations techniques :

Forme constructive :

- Hotte décorative îlot
- 90 cm
- Conçue pour un montage mural au-dessus de la table de cuisson
- Pour mode d'évacuation d'air ou pour mode recyclage d'air
- Kit de recyclage intégré

Mode et puissance :

- Cadre intérieur
- Commande électronique touchSlider avec affichage de remplacement des filtres
- EcoSensor
- Bandeau de commande avec Commande TouchControl et lightline
- Commande électronique avec Commande TouchControl et Indication lumineuse par diodes
- 3 niveaux de puissance dont 2 puissances intenses
- Positions intenses avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction arrêt différé de 30 minutes après la cuisson
- Double surface d'aspiration
- Eclairage du plan de travail: 4 x Modules LED Power 3W
- Variateur d'intensité lumineuse
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Luminosité: 888 lux
- Température de couleur : 3500 K
- Aspiration périmétrale
- Couvercle de filtre en acier inoxydable
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- Affichage de saturation des filtres pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 15 cm : max. vitesse normale 620 m³/h vitesse intensive 850 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 620 m³/h, position intensive: 850 m³/h
- Moteur EfficientSilentDrive : Moteur induction à basse consommation
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation : Max. utilisation normale : 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)Intensif : 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Très silencieuse grâce à une isolation spéciale

Dimensions :

- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxlp) : 744-924 x 900 x 600 mm
- Dimensions de l'appareil recyclage d'air (hxlpx) : 744-1044 x 900 x 600 mm
- Dimensions de l'appareil recyclage d'air avec CleanAir (hxlpx) : 812-1044 x 900 x 600 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Puissance de raccordement: 272 W

Puissance :

- Classe d'efficacité énergétique: A sur une échelle allant de A+ + à E
- Consommation d'énergie moyenne : 46.7 kWh/an*
- Classe d'efficacité d'aspiration : A
- Classe d'efficacité d'éclairage : A
- Classe d'efficacité du filtre à graisse :B
- Niveau sonore min./max., programme normal : 40/62 dB

**Conformément au règlement délégué européen No 65/2014*