


## Serie | 8, island cooker hood, 120 cm, DIB121U50



### Accessoires en option

DHZ1231 : Adaptateur pour inclinaison gauche/droit  
 DHZ1241 : Adaptateur pour inclinaison avant/arrière  
 DHZ1246 : Rallonge de cheminée 1100 mm  
 DHZ1251 : Kit de montage pour rallonge 500 mm  
 DHZ1253 : Kit de montage pour rallonge 1000 mm  
 DHZ1256 : Rallonge de cheminée 1600 mm  
 DHZ5346 : FILTRE A CHARBON ACTIF  
 DSZ5201 : FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR  
 DSZ6230 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR  
 DZZ0XX0P0 : FILTRE A CHARBON REGENERANT

## Cheminée indépendante : la solution parfaite pour votre billot grâce à un montage au plafond flexible.

**A**

- **Débit d'air en évacuation** : à 890 m<sup>3</sup>/h, elle vous assure rapidement une qualité d'air optimale dans votre cuisine.
- **Extrêmement silencieuse** : haute performance à juste 62 dB.
- **Eclairage LED** : très économique pour un éclairage parfait de la table de cuisson.
- **Position vitesse intensive avec retour automatique** : position intensive avec retour automatique à la vitesse normale après 6 min..

### Données techniques

Typologie :	Chimney
Certificats de conformité :	Australia Standards, CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Hauteur de la cheminée :	684-864/684-984
Hauteur du produit, sans cheminée :	60
Poids net (kg) :	38,267
Type de commandes :	Electronique
Nombre de vitesses :	3 puissances + 2 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	640
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	430.0
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	890
Nombre de lampes :	4
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	62
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	120 / 150
Matériau du filtre à graisses :	Inox résistant au lave-vaisselle
Filtre anti-odeurs :	non
Mode de fonctionnement :	Recyclage ou Évacuation
Mode d'arrêt différé :	1-9
Accessoires en option :	
DHZ1231, DHZ1241, DHZ1246, DHZ1251, DHZ1253, DHZ1256, DHZ5346, DHZ5385, DSZ5201, DSZ6230, DZZ0XX0P0	
Type de lampes utilisées :	LED
Puissance totale des lampes :	12
Type de filtre à graisse :	Filtre métallique
Puissance de raccordement (W) :	272
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50
Type de prise :	Gardy plug w/ earthing
Type d'installation :	Island
Matériau de la carrosserie :	Stainless steel
Certificats de conformité :	Australia Standards, CE, VDE
Type de prise :	Gardy plug w/ earthing
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) :	/ x x
Dimension du produit emballé :	34.84 x 24.01 x 52.16
Poids net (lbs) :	84
Poids brut (lbs) :	108
Localisation du moteur :	Intégré dans le fût de la hotte
Clapet anti-retour :	non
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) :	744-1044 x 1200.0 x 650.0
Dimensions du produit emballé (mm) :	885 x 610 x 1325
Poids net (kg) :	38,267
Poids brut (kg) :	49,0



4 242002 775944

## Serie | 8, island cooker hood, 120 cm, DIB121U50

### Cheminée indépendante : la solution parfaite pour votre billot grâce à un montage au plafond flexible.

#### Design:

#### Mode / Utilisation

#### Environnement et sécurité :

#### Confort :

#### Informations techniques :

#### Forme constructive :

- Hotte décorative îlot
- 120 cm
- Conçue pour un montage mural au-dessus de la table de cuisson
- Pour mode d'évacuation d'air ou pour mode recyclage d'air
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un kit d'équipement de base ou un module CleanAir (accessoire spécial) est indispensable

#### Mode et puissance :

- Cadre intérieur
- Commande électronique touchSlider avec affichage de remplacement des filtres
- EcoSensor
- Bandeau de commande avec touche contact et lightline
- Commande électronique avec touche contact et commande électronique avec TouchControl et affichage digital LED (7 segments)
- 3 niveaux de puissance dont 2 puissances intenses
- Positions intenses avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction arrêt différé de 30 minutes après la cuisson
- Double surface d'aspiration
- Eclairage du plan de travail: 4 x Modules LED Power 3W
- Variateur d'intensité lumineuse
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Aspiration périmétrale
- Couvercle de filtre en acier inoxydable
- 4 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- Affichage de saturation des filtres pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 15 cm : max. vitesse normale 640 m<sup>3</sup>/h vitesse intensive 890 m<sup>3</sup>/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 640 m<sup>3</sup>/h, position intensive: 890 m<sup>3</sup>/h
- Moteur EfficientSilentDrive : Moteur induction à basse consommation
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation : Max. utilisation normale : 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)Intensif : 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Très silencieuse grâce à une isolation spéciale
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxlp) : 744-924 x 1200 x 650 mm

#### Dimensions :

- Dimensions de l'appareil recyclage d'air (hxlxp) : 744-1044 x 1200 x 650 mm
- Dimensions de l'appareil recyclage d'air avec CleanAir (hxlxp) : 812-1044 x 1200 x 650 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Puissance de raccordement: 272 W

**Puissance :**

- Luminosité: 791 lux
  - Température de couleur : 3500 K
  - Classe d'efficacité énergétique: A sur une échelle allant de A+ + à E
  - Consommation d'énergie moyenne : 45.7 kWh/an\*
  - Classe d'efficacité d'aspiration : A
  - Classe d'efficacité d'éclairage : A
  - Classe d'efficacité du filtre à graisse :B
  - Niveau sonore min./max., programme normal : 40/62 dB
- \*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014*