

Série 6, island cooker hood, 90 cm, Inox DIB97JP50



DHZ1231	Adaptateur pour inclinaison gauche/droit
DHZ1241	Adaptateur pour inclinaison avant/arrière
DHZ1246	Rallonge de cheminée 1100 mm
DHZ1251	Kit de montage pour rallonge 500 mm
DHZ1253	Kit de montage pour rallonge 1000 mm
DHZ1256	Rallonge de cheminée 1600 mm
DIZ2CB1I4	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
DIZ2CX5C6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DIZ2FX5D1	KIT DE RECYCLAGE LONGUE DUREE
DZZ0XX0P0	FILTRE A CHARBON REGENERANT
DZZ1XX1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
DZZ2CB1B4	FILTRE A CHARBON CLEANAIR

Cheminée indépendante : la solution parfaite pour votre billot grâce à un montage au plafond flexible.

- **Ultra-silencieuse** : la hotte hyper puissante qui produit un minimum de bruit.
- **Facilité de nettoyage** : vis et câbles cachés, arrêtes arrondies pour un nettoyage facile.
- **Technologie EcoSilence Drive™** : pour des hottes alliant puissance et économie d'énergie.
- **Commande DirectSelect** : sélectionnez en un seul geste la puissance et l'éclairage de votre choix.

Couleur et matériau de la cheminée:inox
 Typologie: Island/Ceiling
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Hauteur de la cheminée: 698-878/698-998 mm
 Hauteur du produit, sans cheminée: 46 mm
 Poids net: 30.3 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses: 3 vitesses + 2 intensif
 Débit d'aspiration max. en évacuation: 445 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 442 m³/h
 Débit d'aspiration max. en recyclage: 343 m³/h
 Débit d'air position intensive en évacuation: 719 m³/h
 Nombre de lampes: 4
 Niveau sonore: 54 dB(A) re 1pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 150 / 120 mm
 Matériau du filtre à graisses: Inox résistant au lave-vaisselle
 Filtre anti-odeurs: non
 Mode d'aspiration: Recyclage ou Évacuation
 Accessoires en option: DHZ1231, DHZ1241, DHZ1246, DHZ1251, DHZ1253, DHZ1256, DIZ2CB1I4, DIZ2CX5C6, DIZ2FX5D1, DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6, DZZ2CB1B4
 Type de lampes utilisées: LED
 Type de filtre à graisse: Filtre cassette
 Indicateur de changement de filtre: Oui
 Puissance de raccordement: 146 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 60; 50 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation: Ilot
 Matériau de la carrosserie: Inox
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in): x x
 Dimension du produit emballé: 33.07 x 24.01 x 40.94
 Poids net: 67.000 lbs
 Poids brut: 90.000 lbs
 Localisation du moteur: Intégré dans le fût de la hotte
 Clapet anti-retour: Oui
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe): 744-1044 x 898.0 x 600.0 mm
 Dimensions du produit emballé: 840 x 610 x 1040 mm
 Poids net: 30.3 kg
 Poids brut: 40.8 kg



4 242005 086573

Série 6, island cooker hood, 90 cm, Inox DIB97JP50

Cheminée indépendante : la solution parfaite pour votre billot grâce à un montage au plafond flexible.

- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxLxp) : 744-924 x 898 x 600 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Dimensions du module Clean Air (HxWxD): 812-1044 x 898 x 600 mm

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

Forme constructive :

- 90 cm

Puissance :

- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 31.9 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 46/54 dB
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
- Max. utilisation normale :54 dB(A) re 1 pW (41dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Intensif :65 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- En mode évacuation, recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un kit d'équipement de base ou un module CleanAir (accessoire spécial) est indispensable
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal :445m³/h
- position intensive :719 m³/h
- Très silencieuse grâce à une isolation spéciale

Confort :

- SoftLight
- Variateur d'intensité lumineuse
- Eclairage LED 4 x 3 W
- Intensité lumineuse : 409 lux
- Température de couleur : 3500 K
- Affichage de saturation des filtres pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
- Couvercle de filtre en acier inoxydable, ajouré et passant au lave-vaisselle
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Poursuite de marche du ventilateur 10 minutes
- Cadre intérieurfacile à nettoyer

Confort/Sécurité :

- 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Informations techniques :

- A fixer au plafond, au dessus de l' îlot de cuisson

Données techniques :

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Puissance de raccordement : 146 W

**Série 6, island cooker hood, 90 cm,
Inox
DIB97JP50**

