

## wall-mounted cooker hood, DKE995F



## Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée : Stainless steel Chimney Typologie: Certificats de conformité : CE, VDE Longueur du cordon électrique (cm) : 130 Hauteur de la cheminée : 714-994 Hauteur du produit, sans cheminée : 86 28,680 Poids net (kg): Type de commandes : Electronique Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 620 Nombre de lampes : 3 Diamètre du réducteurd'évacuation d'air : 120 / 150 Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle Filtre anti-odeurs : Mode de fonctionnement : Évacuation uniquement Mode d'arrêt différé : 10 Accessoires en option: DDZ10MK, DDZ12MK Type de lampes utilisées : Halogènes Puissance totale des lampes : 60 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette Puissance de raccordement (W): 220 220-230 Tension (V): Fréquence (Hz) : 50 Type de prise : Gardy plug w/ earthing Type d'installation: Montage mural Matériau de la carrosserie : Glass CE, VDE Certificats de conformité : Gardy plug w/ earthing Type de prise : Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in): /xx Dimension du produit emballé : 28.34 x 39.76 x 25.98 Poids net (lbs): 63 Poids brut (lbs): 77 Localisationdu moteur : Intégré dans le fût de la hotte Clapet anti-retour: non Longueur du cordon électrique (cm) : Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) 800-1080 x 900 x 480 (mm): Dimensions du produit emballé (mm) : 720 x 1010 x 660 Poids net (kg): 28,680 Poids brut (kg): 35,0

