

**Serie | 4, wall-mounted cooker hood,
60 cm,
DWB067A50**



A

La hotte décoration murale : installée sur un mur, elle vous donne une totale liberté pour cuisiner en toute tranquillité.

- **Débit d'air en évacuation** : à 680 m³/h, elle vous assure rapidement une qualité d'air optimale dans votre cuisine.
- **Eclairage LED** : très économique pour un éclairage parfait de la table de cuisson.
- **Position vitesse intensive avec retour automatique** : position intensive avec retour automatique à la vitesse normale après 6 min..
- **Extrêmement silencieuse** : haute performance à juste 58 dB.

Données techniques

| | |
|--|---|
| Typologie : | Chimney |
| Certificats de conformité : | CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE |
| Longueur du cordon électrique (cm) : | 130 |
| Hauteur de la cheminée : | 582-908/582-1018 |
| Hauteur du produit, sans cheminée : | 46 |
| Poids net (kg) : | 14,684 |
| Type de commandes : | Electronique |
| Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : | 430 |
| Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : | 360.0 |
| Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : | 680 |
| Nombre de lampes : | 2 |
| Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : | 58 |
| Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : | 150 / 120 |
| Matériau du filtre à graisses : | Washable aluminium |
| Filtre anti-odeurs : | non |
| Mode de fonctionnement : | Recyclage ou Évacuation |
| Accessoires en option : | DHZ1225, DHZ1235, DHZ5325, DHZ5326, DSZ5201, DSZ6200, DZZ0XX0P0, HEZG9AS00S |
| Type de lampes utilisées : | LED |
| Puissance totale des lampes : | 6 |
| Type de filtre à graisse : | Filtre à cassette |
| Puissance de raccordement (W) : | 136 |
| Intensité (A) : | 10 |
| Tension (V) : | 220-240 |
| Fréquence (Hz) : | 50; 60 |
| Type de prise : | Gardy plug w/ earthing |
| Type d'installation : | Montage mural |
| Matériau de la carrosserie : | Stainless steel |
| Certificats de conformité : | CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE |
| Type de prise : | Gardy plug w/ earthing |
| Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : | / x x |
| Dimension du produit emballé : | 23.03 x 25.59 x 26.37 |
| Poids net (lbs) : | 32 |
| Poids brut (lbs) : | 44 |
| Localisation du moteur : | Intégré dans le fût de la hotte |
| Clapet anti-retour : | Oui |
| Longueur du cordon électrique (cm) : | 130 |
| Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : | 628-1064 x 600.0 x 500.0 |
| Dimensions du produit emballé (mm) : | 585 x 650 x 670 |
| Poids net (kg) : | 14,684 |
| Poids brut (kg) : | 19,8 |

Accessoires en option

- DHZ1225 : Canal de ventilation
- DHZ1235 : Canal de ventilation
- DHZ5326 : FILTRE A CHARBON ACTIF
- DSZ5201 : FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR
- DSZ6200 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
- DZZ0XX0P0 : FILTRE A CHARBON REGENERANT



Serie | 4, wall-mounted cooker hood, 60 cm, DWB067A50

La hotte décoration murale : installée sur un mur, elle vous donne une totale liberté pour cuisiner en toute tranquillité.

Design:

Mode / Utilisation

Environnement et sécurité :

Confort :

Informations techniques :

Forme constructive :

- Hotte décorative murale
- 60 cm
- Conçue pour un montage mural au-dessus de la table de cuisson

Mode et puissance :

- Pour mode d'évacuation d'air ou pour mode recyclage d'air
- Kit de recyclage intégré
- Hotte murale
- Cadre intérieur
- Commande électronique touchSlider avec affichage de remplacement des filtres
- Touches lumineuses , touche contact
- 3 niveaux de puissance dont 2 puissances intenses
- Positions intenses avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Double surface d'aspiration
- Eclairage du plan de travail: 2 x Modules LED Power 3W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 15 cm : max. vitesse normale 430 m³/h vitesse intensive 680 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 430 m³/h, position intensive: 680 m³/h
- Moteur EfficientSilentDrive : Moteur induction à basse consommation
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation : Max. utilisation normale : 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique) Intensif : 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)

Dimensions :

- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxlp) : 628-954 x 600 x 500 mm
- Dimensions de l'appareil recyclage d'air (hxlpx) : 628-1064 x 600 x 500 mm
- Dimensions de l'appareil air pulsé avec CleanAir (hxlpx): 689 x 600 x 500 mm - Montage sur canal extérieur 809-1139 x 600 x 500 mm - Montage sur canal intérieur
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)

Puissance :

- Puissance de raccordement: 136 W
 - Luminosité: 745 lux
 - Température de couleur : 3500 K
 - Classe d'efficacité énergétique: A+ sur une échelle allant de A++ à E
 - Consommation d'énergie moyenne : 28.5 kWh/an*
 - Classe d'efficacité d'aspiration : A
 - Classe d'efficacité d'éclairage : A
 - Classe d'efficacité du filtre à graisse : C
 - Niveau sonore min./max., programme normal : 47/58 dB
- *Conformément au règlement délégué européen No 65/2014*