

**Serie | 8, wall-mounted cooker hood,
90 cm,
DWB091K50**



Accessoires en option

DHZ1223 : Canal de ventilation
 DHZ1233 : Canal de ventilation
 DHZ5345 : KIT DE RECYCLAGE
 DHZ5346 : FILTRE A CHARBON ACTIF
 DSZ5201 : FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR
 DSZ6240 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
 DZZ0XX0P0 : FILTRE A CHARBON REGENERANT

A

La hotte décoration murale : installée sur un mur, elle vous donne une totale liberté pour cuisiner en toute tranquillité.

- **Débit d'air en évacuation** : à 790 m³/h, elle vous assure rapidement une qualité d'air optimale dans votre cuisine.
- **Eclairage LED** : très économique pour un éclairage parfait de la table de cuisson.
- **Position vitesse intensive avec retour automatique** : position intensive avec retour automatique à la vitesse normale après 6 min..
- **Extrêmement silencieuse** : haute performance à juste 66 dB.

Données techniques

Typologie :	Chimney
Certificats de conformité :	CE, Eurasian, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Hauteur de la cheminée :	582-908/582-1018
Hauteur du produit, sans cheminée :	46
Poids net (kg) :	21,363
Type de commandes :	Electronique
Nombre de vitesses :	3 puissances + 2 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	600
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	480.0
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	790
Nombre de lampes :	3
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	66
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	150 / 120
Matériau du filtre à graisses :	Inox résistant au lave-vaisselle
Filtre anti-odeurs :	non
Mode de fonctionnement :	Recyclage ou Évacuation
Mode d'arrêt différé :	10M
Accessoires en option :	DHZ1223,
	DHZ1233, DHZ5345, DHZ5346, DSZ5201, DSZ6240, DZZ0XX0P0
Type de lampes utilisées :	LED
Puissance totale des lampes :	9
Type de filtre à graisse :	Filtre métallique
Puissance de raccordement (W) :	269
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Type de prise :	Gardy plug w/ earthing
Type d'installation :	Montage mural
Matériau de la carrosserie :	Stainless steel
Certificats de conformité :	CE, Eurasian, VDE
Type de prise :	Gardy plug w/ earthing
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) :	/ x x
Dimension du produit emballé :	23.03 x 25.59 x 38.18
Poids net (lbs) :	47
Poids brut (lbs) :	60
Localisation du moteur :	Intégré dans le fût de la hotte
Clapet anti-retour :	Oui
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) :	628-1064 x 900.0 x 500.0
Dimensions du produit emballé (mm) :	585 x 650 x 970
Poids net (kg) :	21,363
Poids brut (kg) :	27,1



Serie | 8, wall-mounted cooker hood, 90 cm, DWB091K50

La hotte décoration murale : installée sur un mur, elle vous donne une totale liberté pour cuisiner en toute tranquillité.

- Classe d'efficacité énergétique: A sur une échelle allant de A+ + à E
- Consommation d'énergie moyenne : 33.3 kWh/an*
- Classe d'efficacité d'aspiration : A
- Classe d'efficacité d'éclairage : A
- Classe d'efficacité du filtre à graisse :B
- Niveau sonore min./max., programme normal : 44/66 dB

Forme constructive :

Design:

Mode et puissance :

Mode / Utilisation

Puissance :

Environnement et sécurité :

Confort :

Dimensions :

Informations techniques :

- Hotte décorative murale
- 90 cm
- Conçue pour un montage mural au-dessus de la table de cuisson
- Pour mode d'évacuation d'air ou pour mode recyclage d'air
- Kit de recyclage intégré
- Cadre intérieur
- Hotte murale
- Commande électronique touchSlider avec affichage de remplacement des filtres
- EcoSensor
- Bandeau de commande avec Commande TouchControl et lightline
- Commande électronique avec Commande TouchControl et Indication lumineuse par diodes
- 3 niveaux de puissance dont 2 puissances intenses
- Positions intenses avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction arrêt différé de 30 minutes après la cuisson
- Double surface d'aspiration
- Eclairage du plan de travail: 3 x Modules LED Power 3W
- Variateur d'intensité lumineuse
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Luminosité: 897 lux
- Température de couleur : 3500 K
- Aspiration périmétrale
- Couvercle de filtre en acier inoxydable
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- Affichage de saturation des filtres pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 15 cm : max. vitesse normale 600 m³/h vitesse intensive 790 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 600 m³/h, position intensive: 790 m³/h
- Moteur EfficientSilentDrive : Moteur induction à basse consommation
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation : Max. utilisation normale : 66 dB(A) re 1 pW

(52 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique) Intensif : 72
dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)

- Très silencieuse grâce à une isolation spéciale
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air (hxlxp) : 628-954 x 900 x 500 mm
- Dimensions de l'appareil recyclage d'air (hxlxp) : 628-1064 x 900 x 500 mm
- Dimensions de l'appareil air pulsé avec CleanAir (hxlxp): 689 x 900 x 500 mm - Montage sur canal extérieur 809-1139 x 900 x 500 mm - Montage sur canal intérieur
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Puissance de raccordement: 269 W

**Conformément au règlement délégué européen No 65/2014*