

**Série 8, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre DWF97RV60**



**Hotte plate : un design de haute performance pour toujours garder un oeil sur les poêles et casseroles.**

- **PerfectAir-Sensor:** automatique Abzugssteuerung – extrem leistungsstark und geräuscharm.
- **Silence et efficacité :** bruit minimum, puissance d'aspiration maximum
- **Facilité de nettoyage :** vis et câbles cachés, arrêtes arrondies pour un nettoyage facile.
- **Plus pratique et plus ergonomique :** contrôlez votre hotte à partir de la table de cuisson.
- **Home Connect :** des hottes connectées qui vous facilitent la vie.

- DZZ0XX0P0 FILTRE A CHARBON REGENERANT  
 DZZ1XX1B6 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS  
 DWZ0AF0R0 Kit de recyclage régénérable (ss chem.)  
 DWZ0AF0S0 Kit de recyclage régénérable ext.  
 DWZ0AX5K0 RALLONGE CHEMINEE DE HOTTE 1000MM  
 DWZ0AX5L0 RALLONGE DE CHEMINEE DE HOTTE 1500MM  
 DWZ1AF1B6 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS  
 DWZ1AF1I6 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS  
 DWZ1AF1V6 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)  
 DWZ1AX5C6 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS  
 DWZ1AX6E1 :

Typologie: .....Montage mural  
 Longueur du cordon électrique: ..... 130.0 cm  
 Hauteur du produit, sans cheminée: ..... 430 mm  
 Poids net: ..... 25.1 kg  
 Type de commandes: ..... Electronique  
 Nombre de vitesses: .....3 vitesses + 2 intensif  
 Débit d'aspiration max. en évacuation: .....394 m³/h  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: ..... 404 m³/h  
 Débit d'aspiration max. en recyclage: .....249 m³/h  
 Débit d'air position intensive en évacuation: ..... 717 m³/h  
 Nombre de lampes: .....2  
 Niveau sonore: .....57 dB(A) re 1pW  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: ..... 120 / 150 mm  
 Matériau du filtre à graisses: .....Aluminium lavable  
 Filtre anti-odeurs: ..... non  
 Mode d'aspiration: .....Recyclage ou Évacuation  
 Accessoires en option: ..... DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6, DWZ0AF0R0, DWZ0AF0S0, DWZ0AX5K0, DWZ0AX5L0, DWZ1AF1B6, DWZ1AF1I6, DWZ1AF1V6, DWZ1AX5C6, DWZ1AX6E1  
 Type de lampes utilisées: ..... LED  
 Type de filtre à graisse: ..... Filtre cassette  
 Indicateur de changement de filtre: ..... Oui  
 Puissance de raccordement: ..... 146 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type d'installation: .....Mural  
 Matériau de la carrosserie: .....Verre, Laqué  
 Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in): ..... x x  
 Dimension du produit emballé: .....21.25 x 29.13 x 40.94  
 Poids net: ..... 55.000 lbs  
 Poids brut: ..... 71.000 lbs  
 Localisation du moteur: ..... Intégré dans le corps de la hotte  
 Clapet anti-retour: ..... Oui  
 Longueur du cordon électrique: ..... 130.0 cm  
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe): .... 550 x 890.0 x 263.0 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 540 x 740 x 1040 mm  
 Poids net: ..... 25.1 kg  
 Poids brut: ..... 32.4 kg



## Série 8, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre DWF97RV60

### Hotte plate : un design de haute performance pour toujours garder un œil sur les poêles et casseroles.

#### Forme constructive :

- Hotte plate
- Hotte décorative murale 90 cm
- 90 cm
- Noir
- Noir et verre
- Glas plate: Verre noir imprimé

#### Puissance :

- Classe d'efficacité énergétique B\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 40 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : B\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Capacité d'extraction max.: 717 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 43/57 dB
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
- Max. utilisation normale : 57 dB(A) re 1 pW (44dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Intensif : 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 43/57 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 394 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 394 m<sup>3</sup>/h
- position intensive : 717 m<sup>3</sup>/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 394 m<sup>3</sup>/h, position intensive: 717 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 394 m<sup>3</sup>/h
- En mode évacuation, recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation
- 1 moteur

#### Confort :

- Fonction ClimateControl : détection automatique par sensor des vapeurs et des odeurs: détection automatique des odeurs et des vapeurs
- SoftLight
- Intensité lumineuse : 589 lux
- Température de couleur : 3500 K

- Variateur d'intensité lumineuse
- Commande TouchControl avec affichage digital
- Commandes électroniques
- Commande TouchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Commandes électroniques avec Commande TouchControl et affichage digital
- Couvercle de filtre en verre
- Aspiration périmétrale
- 2 zones de capture : devant ou en bas.
- Cadre intérieur facile à nettoyer
- Affichage de saturation des filtres pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif

#### Home Connect : Contrôle à distance

- cookConnect : contrôle via la table de cuisson
- Boost Position
- La combinaison avec une table gaz n'est pas recommandée
- Contrôle du bandeau à l'aide de l'anneau de contrôle.

#### Confort/Sécurité :

- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

#### Informations techniques :

- Pour montage au mur au dessus des plaques de cuisson
- Hotte murale

#### Données techniques :

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Puissance de raccordement : 146 W
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air (HxLxP) : 1019-1289 x 890 x 263 mm
- Dimensions app. en recyclage, avec cheminée (HxLxP): 1079-1349 x 890 x 263mm
- Dimensions app. en recyclage, sans cheminée (HxLxP): 550 mm x 890 x 263mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP):
- 1209 x 890 x 263mm - montage avec cheminée extérieur
- 1279-1549 x 890 x 263 mm - montage avec cheminée télescopique

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014



