

**Serie | 2, wall-mounted cooker hood,  
90 cm,  
DWQ94BC50**



**D**

**Hotte slim pyramide : performance et harmonie des designs dans votre cuisine.**

**Données techniques**

Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Hauteur de la cheminée :	582-912/582-1022
Hauteur du produit, sans cheminée :	94
Poids net (kg) :	10,927
Type de commandes :	Mécanique
Nombre de vitesses :	3
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	365
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :	202
Nombre de lampes :	2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	64
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	120 / 150
Filtre anti-odeurs :	non
Mode de fonctionnement :	Recyclage ou Évacuation
Accessoires en option :	DHZ1225, DHZ1235, DHZ9550, DHZ9551, DWZ0DX0A0, DWZ0DX0U0, DWZ0XX0J0, DWZ1DX1B4, DWZ1DX1I4, DWZ1DX1I6, DWZ1FX5C6, DWZ1FX5D1, DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6
Type de lampes utilisées :	LED
Type de filtre à graisse :	Filtre à cassette
Puissance de raccordement (W) :	100
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation :	Montage mural
Matériau de la carrosserie :	inox
Certificats de conformité :	CE, VDE
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) :	/ x x
Dimension du produit emballé :	19.29 x 25.59 x 40.55
Poids net (lbs) :	24,000
Poids brut (lbs) :	36,000
Localisation du moteur :	Intégré dans le fût de la hotte
Clapet anti-retour :	Oui
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) :	676-1116 MM x 900.0 x 500.0
Dimensions du produit emballé (mm) :	490 x 650 x 1030
Poids net (kg) :	10,927
Poids brut (kg) :	16,6

**Accessoires en option**

DHZ1225 :  
DHZ1235 :  
DHZ9550 :  
DWZ0DX0A0 :  
DWZ0DX0U0 :  
DWZ1DX1I6 :  
DWZ1FX5C6 :  
DWZ1FX5D1 :  
DZZ0XX0P0 :



## Serie | 2, wall-mounted cooker hood, 90 cm, DWQ94BC50

### Hotte slim pyramide : performance et harmonie des designs dans votre cuisine.

- Classe d'efficacité énergétique D\* sur une échelle allant de A+ ++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 53.1 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : E\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D\*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 50/64 dB

#### Forme constructive :

#### Design :

#### Puissance :

#### Fonctionnement / Commande

#### Puissance :

#### Confort/Sécurité :

#### Confort :

#### Données techniques :

#### Informations techniques :

- Hotte décorative murale 90 cm
- Hotte inox
- Hotte décorative murale
- 90 cm
- En mode évacuation, recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un kit d'équipement de base ou un module CleanAir (accessoire spécial) est indispensable
- Pour montage au mur au dessus des plaques de cuisson
- Commutateur à bouton-poussoir
- Commutateur à bouton-poussoir, 3 vitesses d'aspiration
- Touches, 3 vitesses d'aspiration
- Aspiration à double flux
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Intensité lumineuse : 91 lux
- Température de couleur : 3500 K
- 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 365 m<sup>3</sup>/h
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 365 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 50/64 dB
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Capacité d'extraction max.: 365 m<sup>3</sup>/h
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxlp) : 676-1006 x 900 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 676-1116 x 900 x 500 mm
- Dimensions de l'appareil air pulsé avec CleanAir (hxlxp): 744 x 900 x 500 mm - Montage sur canal extérieur 874-1204 x 900 x 500 mm - Montage sur canal intérieur
- Dimensions en mode recyclage avec le module cleanAir module (HxLxP): 744 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure 874-1204 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP): 744 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieur 874-1204 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique
- Puissance de raccordement : 100 W
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

## Serie | 2, wall-mounted cooker hood, 90 cm, DWQ94BC50

