

**Série 8, built-in oven, 60 x 60 cm,
Inox
HBG632TS1**



1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ635000 Lèchefrite universelle, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Pour des pâtisseries et des viandes parfaites.

- **Hotair 4D** : une répartition homogène de la chaleur à tous les niveaux du four, pour des cuissons absolument parfaites.
- **Porte SoftMove** : Système d'ouverture et fermeture amortie de la porte pour une utilisation tout en douceur.
- **Rails télescopiques 3 niveaux** : une utilisation facile et sécurisée.
- **Préchauffage rapide** : gagnez du temps lorsque vous cuisinez.
- **Rails télescopiques** : pour une utilisation facile et sécurisée.

Poids brut:	38.5 kg
Type d'installation:	Encastrable
Système de nettoyage intégré:	Non
Niche d'encastrement:	585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P:	595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé:	670 x 670 x 680 mm
Matériau du bandeau:	Acier inox
Matériau de la porte:	Verre
Poids net:	36.0 kg
Volume utile du four:	71 l
Modes de cuisson:	Hotair 4D, Décongélation, Gril grande surface, Chaleur tournante éco, Convection naturelle, Convection naturelle ECO, Position pizza, Gril chaleur tournante
Longueur du cordon électrique:	120.0 cm
Eclairage intérieur - cavité 1:	1
Rails télescopiques:	3 niveaux
Accessoires inclus:	1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
Puissance de l'élément de grillage du four 1:	2800 W
Puissance de l'élément de convection - four 1:	2200 W
Classe d'efficacité énergétique:	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):	0.90 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EQ):	0.74 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE):	87.1 %
Puissance de raccordement:	3600 W
Intensité:	16 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de table:	Electrique
Niche d'encastrement (in):	x
Dimension du produit emballé:	26.37 x 26.37 x 26.77
Poids net:	79.000 lbs
Poids brut:	85.000 lbs
Longueur du cordon électrique:	120.0 cm
Poids net:	36.0 kg



Série 8, built-in oven, 60 x 60 cm, Inox HBG632TS1

Pour des pâtisseries et des viandes parfaites.

Confort/Sécurité

- Ecran TFT 2,5", avec texte clair
- Horloge électronique
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C
- Eclairage halogène, Éclairage du four désactivable

Type de four/Modes de cuisson

- 8 modes de cuisson :
- Circotherm®, + chaleur tournante ECO, convection naturelle, convection naturelle Eco, Gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, décongélation
- Réchauffement rapide automatique
- Volume 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

Nettoyage :

Design :

Confort/Sécurité :

- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle
Touche marche Interrupteur au contact de la porte


Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite pour pyrolyse


Données techniques :

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

**Série 8, built-in oven, 60 x 60 cm,
Inox
HBG632TS1**




Mesures en mm



Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm



Mesures en mm