

Série 8, built-in oven, 60 x 60 cm, Inox HBG675BS1







Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010:, HEZ532010:, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ631070 Tôle à patisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émaill, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ635000 Lèchefrite universelle, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638170 RAIL TELESCOPIQUE 1NIVEAU SORTIE TOTALE, HEZ638270 RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX PYROLYSABLE, HEZ638370 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX PYROLYSABLE, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

- Hotair 4D : une répartition homogène de la chaleur à tous les niveaux du four, pour des cuissons absolument parfaites.
- AutoPilot10: 10 programmes automatiques pour des résultats de cuisson parfaits.
- **Pyrolyse** : le nettoyage du four fait désormais partie du passé grâce au programme de nettoyage pyrolyse.
- Porte SoftMove : Système d'ouverture et fermeture amortie de la porte pour une utilisation tout en douceur.
- Préchauffage rapide : gagnez du temps lorsque vous cuisinez.

Données techniques
Poids brut:
Type d'installation: Encastrable
Système de nettoyage intégré: Pyrolyse + Hydrolyse
Niche d'encastrement:585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P:595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé: 670 x 670 x 680 mm
Matériau du bandeau:Acier inox
Matériau de la porte:
Poids net:
Volume utile du four:
Modes de cuisson:Hotair 4D, Décongélation, Gril grande surface,
Chaleur tournante éco, Gril petite surface, Convection naturelle,
Convection naturelle ECO, Position pizza, Cuisson basse
température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer,
Maintenir au chaud
Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
Eclairage intérieur - cavité 1:
Rails télescopiques: Accessoires
Accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x
lèchefrite pour pyrolyse
Puissance de l'élément de grillage du four 1: 2800 W
Puissance de l'élément de convection - four 1:2200 W
Classe d'efficacité énergétique:
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EQ):69
kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.2 %
Puissance de raccordement:
Intensité:
Tension:
Fréquence:
Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Autres couleurs disponibles: HBG675BB1, HBG675BW1
Type de table: Electrique
Niche d'encastrement (in):x
Dimension du produit emballé:26.37 x 26.37 x 26.77
Poids net:
Poids brut:





Série 8, built-in oven, 60 x 60 cm, Inox HBG675BS1

Confort/Sécurité

- CookAssist : recettes préprogrammées
- Ecran TFT 2,5", avec texte clair
- Horloge électronique
- Eclairage halogène, Éclairage du four désactivable

Type de four/Modes de cuisson

- 13modes de cuisson :
- Circotherm®, + chaleur tournante ECO, convection naturelle, convection naturelle Eco, Gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, cuisson basse température, décongélation, préchauffage, maintien chaud
- Réchauffement rapide automatique
- Ventilateur de refroidissement
- Volume 71 l

Nettoyage:

- active-clean

Design:

Confort/Sécurité:

- Verrou de porte électronique
- Sécurité enfants Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle Touche marche Interrupteur au contact de la porte

Accessoires inclus:


- lèchefrite pour pyrolyse, grille, tôle de cuisson émaillée

Données techniques :


- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm 568 mm x 585 mm 595 mm x 550 mm
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement



Série 8, built-in oven, 60 x 60 cm, Inox HBG675BS1



Mesures en mm



Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
Table de cuisson à induction	appliqué 37 mm	affleurant
	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	 30 mm

