

**Série 6, free-standing fridge-freezer
with freezer at bottom, 186 x 60 cm,
Inox look
KGE36ALCA**



**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh :
particulièrement efficace - conserve votre
viande et poisson frais jusqu'à deux fois
plus longtemps.**

- **VitaFresh** : conserve le croquant des aliments frais plus longtemps : grâce à des températures très basses pour la viande et le poisson et un taux d'humidité ajustable pour les fruits et légumes
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés
- **Clayette Easy Access** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.
- **Low Frost** : dégivrez moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369) ¹ :	C
Consommation énergétique annuelle moyenne:	149 kWh / an
Volume utile partie congélation:	94 l
Volume utile partie réfrigération:	214 l
Niveau sonore:	38 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	C
Type d'installation:	Pose-libre
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Largeur appareil:	600 mm
Hauteur:	1860 mm
Profondeur appareil:	650 mm
Poids net:	70.4 kg
Porte habillable:	livré sans façade
Charnière de porte:	Droite réversible
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	2
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Non applicable
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Oui
Porte inversible:	Oui
Longueur du cordon électrique:	240.0 cm
Niveau sonore:	38 dB(A) re 1pW
Brasseur de froid:	non
Réfrigération rapide:	Oui
Congélation rapide:	Oui
Compartiment à température contrôlé:	non
Contrôleur d'humidité:	Oui
Nombre de portes - réfrigérateur:	3
Porte réversible - Réfrigérateur:	Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur:	Oui
Stockage (en gallon):	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir:	1
Etagère électrique/motorisée:	non
Matériau des clayettes:	Safety glass
Alarme de porte ouverte du congélateur:	non
Fabrique de glace automatique:	non
Puissance de raccordement:	90 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h):	18 h
Porte habillable:	livré sans façade
Niveau sonore:	38 dB(A) re 1pW
Certifié Energy Star:	non
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in):	1.7

Accessoires en option

- KSZ10010 Rangement à compartiments pour réf
KSZ10030 Porte bouteilles chromé pour réf.

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G



Dimension du produit emballé:75.59 x 26.37 x 30.31
Poids net: 155.000 lbs
Poids brut: 167.000 lbs



Série 6, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 186 x 60 cm, Inox look KGE36ALCA

Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh : particulièrement efficace - conserve votre viande et poisson frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: C sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 308 l
- Volume réfrigérateur : 214 l
- Volume congélateur : 94 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 5.5 kg
- Consommation énergétique : 149 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h

Design

- Portes finition inox
- Poignées verticales intégrées
- Eclairage LED dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Alarme porte réfrigérateur ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- Mode vacances
- Touche Super réfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes EasyAccess
- 1 grands et 2 petits balconnets
- Clayette à bouteilles chromé

Système de conservation

- Volume utile compartiment hyperFresh premium (0-1°C) : 22 l
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- ChillerBox (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

CONGELATEUR

- Technologie LowFrost
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles

- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- casier à oeufs

Options spécifiques au pays


- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.

INFORMATIONS GENERALES

Environnement et sécurité

Installation

**Série 6, free-standing fridge-freezer
with freezer at bottom, 186 x 60 cm,
Inox look
KGE36ALCA**



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (poignée intérieure)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (poignée extérieure)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (poignée intérieure)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (poignée extérieure)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

Description	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretoise flexible
d	Profondeur de l'élément sans entretoise flexible
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretoise flexible
g	Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretoise flexible
h	Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretoise flexible

Mesures en mm