

**Série 6, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 201 x 60 cm, Inox**  
**KGE398IBP**



**Accessoires en option**

- KSZ10030 Porte bouteilles chromé pour réf.  
 KSZ10010 Rangement à compartiments pour réf

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh : particulièrement efficace - conserve votre viande et poisson frais jusqu'à deux fois plus longtemps.**

- **Tiroirs VitaFresh** : vos produits frais sont conservés plus longtemps grâce au contrôle précis de l'humidité et de la température.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Tiroir de congélation Big Box** : pour empiler des boîtes ou stocker des produits surgelés volumineux.
- **Clayette Easy Access** : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.
- **Low Frost** : moins de formation de givre, c'est moins de temps passé à dégivrer et plus d'économies d'énergie.

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369) <sup>1</sup> : .....	B
Consommation énergétique annuelle moyenne: .....	119 kWh / an
Volume utile partie congélation: .....	94 l
Volume utile partie réfrigération: .....	249 l
Niveau sonore: .....	38 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: .....	C
Type d'installation: .....	Pose-libre
Nombre de compresseurs: .....	1
Nombre de circuit de froid: .....	2
Largeur appareil: .....	600 mm
Hauteur: .....	2010 mm
Profondeur appareil: .....	650 mm
Poids net: .....	86.7 kg
Porte habillable: .....	livré sans façade
Charnière de porte: .....	Droite réversible
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: .....	2
Clayettes spéciales bouteille: .....	Oui
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: .....	Oui
Porte inversible: .....	Oui
Longueur du cordon électrique: .....	240 cm
Niveau sonore: .....	38 dB(A) re 1pW
Brasseur de froid: .....	non
Réfrigération rapide: .....	Oui
Congélation rapide: .....	Oui
Compartiment à température contrôlé: .....	non
Contrôleur d'humidité: .....	Oui
Nombre de portes - réfrigérateur: .....	3
Porte réversible - Réfrigérateur: .....	Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: .....	Oui
Stockage (en gallon): .....	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir: .....	1
Etagère électrique/motorisée: .....	non
Matériau des clayettes: .....	Safety glass
Alarme de porte ouverte du congélateur: .....	non
Fabrique de glace automatique: .....	non
Puissance de raccordement: .....	90 W
Intensité: .....	10 A
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h): .....	18 h
Porte habillable: .....	livré sans façade
Niveau sonore: .....	38 dB(A) re 1pW
Certifié Energy Star: .....	non
Type de prise: .....	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in): .....	X
Dimension du produit emballé: .....	82.24 x 25.70 x 30.31
Poids net: .....	191.000 lbs
Poids brut: .....	204.000 lbs

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G



## Série 6, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 201 x 60 cm, Inox KGE398IBP

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh : particulièrement efficace - conserve votre viande et poisson frais jusqu'à deux fois plus longtemps.**

- Portes stainless steel look
- Combiné réfrigérateur-congélateur

### Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: B sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 343 l
- Volume réfrigérateur : 249 l
- Volume congélateur : 94 l
- Net 4\* compartiment volume : 94 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 5.5 kg
- Consommation énergétique : 119 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore\_Eu19: C
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h

### Design

- Portes stainless steel look
- Poignées verticales
- Eclairage LED dans le réfrigérateur

### Confort et sécurité

- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Alarme porte réfrigérateur ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- Mode vacances
- Touche Super réfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

### REFRIGERATEUR

- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 4 coulissantes EasyAccess
- 1 grands et 2 petits balconnets
- Clayette à bouteilles chromé

### Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- ChillerBox (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

### CONGELATEUR

- Technologie LowFrost
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox

### Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 201 x 60 x 65 cm

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

### Accessoires

#### Options spécifiques au pays


- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.

### INFORMATIONS GENERALES

#### Environnement et sécurité

#### Installation

**Série 6, free-standing fridge-freezer  
with freezer at bottom, 201 x 60 cm,  
Inox  
KGE398IBP**



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (poignée intérieure)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (poignée extérieure)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (poignée intérieure)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (poignée extérieure)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Description	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretoise flexible
d	Profondeur de l'élément sans entretoise flexible
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretoise flexible
g	Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretoise flexible
h	Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretoise flexible

Mesures en mm