

Serie | 6, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 191 x 70 cm, KGE58BI40



A+++



Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh et avec la technologie LowFrost : conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps - plus besoin de dégivrer aussi souvent.

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés
- **FlexShelf** : plus d'espace si nécessaire grâce à la clayette rétractable.
- **Low Frost** : dégivrez moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.
- **Clayette EasyLift en verre** : réglage en hauteur, offrant un intérieur flexible.

Données techniques

Pose-libre / Intégré :	Pose libre
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	2
Largeur appareil (mm) :	700
Profondeur appareil (mm) :	770
Poids net (kg) :	93,203
Porte habillable :	impossible
Charnières de porte :	Droite réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :	2
Clayettes spéciales bouteille :	Oui
Froid ventilé :	Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Oui
Porte inversible :	Oui
Longueur du cordon électrique (cm) :	240
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	39
Brasseur de froid :	non
Réfrigération rapide :	Oui
Congélation rapide :	non
Compartiment à température contrôlé :	non
Contrôleur d'humidité :	Oui
Nombre de porte -réfrigérateur :	3
Porte réversible - Réfrigérateur :	Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur :	Oui
Stockage (en gallon) :	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir :	1
Etagère électrique/motorisée :	non
Alarme de porte ouverte du congélateur :	Oui
Fabrique de glace automatique :	non
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	40
Certificats de conformité :	CE, TSE, VDE
Porte habillable :	impossible
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	39
Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) :	196,00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	377
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	118
Froid ventilé :	Non
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	17
Certifié Energy Star :	non
Certificats de conformité :	CE, TSE, VDE
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in) :	x x
Dimension du produit emballé :	77.16 x 30.11 x 35.43
Poids net (lbs) :	205,000
Poids brut (lbs) :	220,000

Accessoires intégrés

- 2 x accumulateur de froid
- 3 x casier à oeufs

Serie | 6, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 191 x 70 cm, KGE58BI40

Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh et avec la technologie LowFrost : conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps - plus besoin de dégivrer aussi souvent.

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 196 kWh/an
- Volume utile total : 495 l
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW

Design et confort

- Portes Acier inoxydable anti-empreintes, côtés Pearl grey (VZF 07127)
- Poignées verticales
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Intérieur avec finition en métal
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Alarme porte réfrigérateur ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- Mode vacances
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 377 l
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes EasyAccess
- 4 balconnets, dont 1 EasyLift et Compartiment à beurre
- Tablette escamotable FlexShelf
- Compartiment à beurre
- Touche Super réfrigération avec arrêt automatique
- 2 compartiments VitaFresh ◀0°C▶ - les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh sur rails avec contrôle de l'humidité
 - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

CONGELATEUR

- Technologie LowFrost
- Congélateur **** : Volume utile 118 l
- Pouvoir de congélation : 17 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 40 h
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- Super-congélation

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Pieds avants réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Classe climatique : SN-T
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V
- Dimensions (H x L x P) : 191 x 70 x 77 cm
- Volume utile compartiment hyperFresh premium (0-1°C) : 0 l

Accessoires

- 2 x accumulateur de froid, 3 x casier à oeufs , 1 x A**0023, 1 x A**0024

Options spécifiques au pays


- Capacité brute totale: 508 l
- Capacité brute réfrigérateur : 381 l
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation un peu plus élevée.

INFORMATIONS GENERALES

Environnement et sécurité

Installation

Serie | 6, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 191 x 70 cm, KGE58BI40



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV58 / KGE58 (poignée intérieure)	1910	700	770	700	700	1420	770	810
KGV58 / KGE58 (poignée extérieure)	1910	700	770	700	740	1420	810	810

Description	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretouille flexible
d	Profondeur de l'élément sans entretouille flexible
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretouille flexible
g	Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretouille flexible
h	Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretouille flexible

Mesures en mm