

Série 4, built-in fridge with freezer section, 87.4 x 54.1 cm, charnières pantographes KIL22VFE0









Accessoires en option

KFZ20AX0 PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU

KFZ20SX0 Porte en inox

KSZB6R00 ACCESSOIRE BOUTEILLE

KSZGGM00 Beurrier

- Eco Airflow : un système de circulation homogène de l'air pour une température constante dans tout le réfrigérateur.
- Éclairage LED : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- Fonction Super réfrigération : refroidit rapidement les nouveaux aliments pour préserver les autres.

Données techniques Poids brut:	70,000 11
Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 20	
Consommation énergétique annuelle moyenne:	
Volume utile partie congélation:	
Volume utile partie réfrigération:	
Niveau sonore:	, , ,
Classe de niveau sonore:	
Type d'installation:	
Nombre de compresseurs:	
Nombre de circuit de froid:	
Largeur appareil:	
Hauteur:	
Profondeur appareil:	
Poids net:	Ü
Niche d'encastrement:	
Porte habillable:	Possible en option
Charnière de porte:	Droite réversible
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur	:1
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Non applicable
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigér	ateur:non
Porte inversible:	
Longueur du cordon électrique:	230 cm
Brasseur de froid:	non
Réglage d'économie d'énergie:	
Technologie de refroidissement: 1 compre	ssor/1 cold circuit
Réfrigération rapide:	Oui
Compartiment à température contrôlé:	non
Contrôleur d'humidité:	non
Nombre de portes - réfrigérateur:	2
Porte réversible - Réfrigérateur:	Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigé	rateur:non
Stockage (en gallon):	
Nombre de gallon dans le réservoir:	
Etagère électrique/motorisée:	
Matériau des clayettes:	
Alarme de porte ouverte du congélateur:	
Intensité:	
Tension:	
Fréquence:	
Autonomie en cas de coupure de courant (h):	10 h
Porte habillable:	Possible en option
Type d'installation:	
Certifié Energy Star:	
Type de prise:Fiche cont	
Niche d'encastrement (in):	
Dimension du produit emballé:	
Poids net:	
	5.555 105



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G



Série 4, built-in fridge with freezer section, 87.4 x 54.1 cm, charnières pantographes KIL22VFE0

- Réfrigérateur encastrable
- Montage facile
- Charnière plate

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 119 l
- Volume réfrigérateur : 104 l
- Volume congélateur : 15 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 3 kg
- Consommation énergétique : 144 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: B
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

Design

- Eclairage LED dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Touche Super réfrigération avec arrêt automatique

REFRIGERATEUR

- 2 clayettes en verre de sécurité, dont 1 réglables en hauteur
- 1 balconnets
- 2 balconnets

Système de conservation

- Compartiment à fruits et légumes FreshAir

CONGELATEUR

- 1 compartiment congélateur intérieur

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 87.4 x 54.1 x 54.8 cm
- Encastrement H x L x P : 88 cm x 56 cm x 55 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- bac à glaçons

Options spécifiques au pays

 Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
 Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.


Environnement et sécurité


Installation

INFORMATIONS GENERALES



Série 4, built-in fridge with freezer section, 87.4 x 54.1 cm, charnières pantographes KIL22VFE0







Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières À Poids A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

- C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg
- **D:** Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

Α	В	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	






A: ≥ 560 mm (recommandé)

B: Prise

Mesures en mm

Mesures en mm Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.