

**Series 4, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 193.5 x 55.8 cm, flat hinge  
KIN96SFD0**



**Accessoires en option**

KSZGGM00 Beurrier

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369)<sup>1</sup>: .....D  
 Consommation énergétique annuelle moyenne: .....184 kWh / an  
 Volume utile partie congélation: ..... 75 l  
 Volume utile partie réfrigération: ..... 215 l  
 Niveau sonore: .....34 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: ..... B  
 Type d'installation: ..... Encastrable  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: ..... 2  
 Largeur appareil: .....558 mm  
 Hauteur: ..... 1935 mm  
 Profondeur appareil: ..... 548 mm  
 Poids net: ..... 62.2 kg  
 Niche d'encastrement: ..... 1940x560x550 mm  
 Porte habillable: ..... livré sans façade  
 Charnière de porte: ..... Droite réversible  
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: .....3  
 Clayettes spéciales bouteille: .....Oui  
 Froid ventilé: ..... Congélateur  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... non  
 Porte inversible: .....Oui  
 Longueur du cordon électrique: ..... 230 cm  
 Brasseur de froid: ..... non  
 Réfrigération rapide: ..... Oui  
 Congélation rapide: .....Oui  
 Compartiment à température contrôlé: .....non  
 Contrôleur d'humidité: .....non  
 Nombre de portes - réfrigérateur: ..... 4  
 Porte réversible - Réfrigérateur: ..... Oui  
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: ..... Oui  
 Stockage (en gallon): ..... Oui  
 Nombre de gallon dans le réservoir: ..... 1  
 Étagère électrique/motorisée: .....non  
 Matériau des clayettes: ..... Safety glass  
 Alarme de porte ouverte du congélateur: ..... non  
 Fabrique de glace automatique: .....non  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: .....50 Hz  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): ..... 11 h  
 Porte habillable: ..... livré sans façade  
 Certifié Energy Star: .....non  
 Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Niche d'encastrement (in): .....x  
 Dimension du produit emballé: .....79.52 x 24.40 x 24.80  
 Poids net: ..... 137.000 lbs  
 Poids brut: ..... 147.000 lbs



<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G