

Série 4, Hotte murale, 90 cm, Acier inoxydable DWB96IM50





DHZ1225	Canal de ventilation
DHZ1235	Canal de ventilation
DHZ9550	Entr-meubles inox
DHZ9551	Entr-meubles inox
DWZ0XX0J0	KIT DE RECYCLAGE INTEGRE LONGUE DUREE
DWZ1DX1B4	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
DWZ1DX1I4	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
DWZ1DX1I6	MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +
DWZ1FX5C6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ1FX5D1	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT
DZZ0XX0P0	FILTRE A CHARBON REGENERANT
DZZ1XX1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

Hotte design box avec haut niveau d'extraction.

- Silencieuse: un maximum de performance d'extraction pour un minimum de nuisance.
- Commande TouchSelect : sélection rapide des paramètres et de l'éclairage.

Couleur et matériau de la cheminée:Acier inox
Typologie:
Longueur du cordon électrique:
Hauteur de la cheminée: 583-912/583-1022 mm
Hauteur du produit, sans cheminée: 53 mm
Poids net:
Type de commandes: Electronique
Nombre de vitesses:
Extraction d'air Max.:
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 441 m³/h
Recyclage d'air Max.:
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo:604 m³/h
Nombre de lampes:
Niveau Sonore:
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air:
Matériau du filtre à graisses:
9
Filtre anti-odeurs:non
Mode de fonctionnement:Convertible
${\tt Accessoires\ en\ option:DHZ1225,\ DHZ1235,\ DHZ9550,\ DHZ9551,}$
DWZ0XX0J0, DWZ1DX1B4, DWZ1DX1I4, DWZ1DX1I6, DWZ1FX5C6,
DWZ1FX5D1, DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6
Type de lampes utilisées:LED
Type de filtre à graisse:
Indicateur de changement de filtre:Non
Puissance:
Intensité:
Tension:
Fréquence:50; 60 Hz
Fréquence:
Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de prise:





Série 4, Hotte murale, 90 cm, Acier inoxydable DWB96IM50

Hotte design box avec haut niveau d'extraction.

Fonctionnement / Puissance:

- Puissance d'aspiration maximale selon UNE/EN 61591 : 604 m³/h.

Design:

- Inox
- Largeur 90 cm

Confort/Sécurité:

- Extraction ou recyclage
- Pour installation au mur.
- Commande DirectSelect
- MetalTouch: touches de contrôle sensitives illuminées en inox.
- Eclairage du plan de travail : 2 x LED de 1,5 W
- TouchControl, 3 vitesses d'aspiration + 1 intensive
- 3 vitesses d'aspiration + 1 intensive.
- Ventilateur à moteur de haute performance à double canal

Dimensions:

- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 635-965 x 900 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec le module cleanAir module (HxLxP):
- 703 x 900 x 500mm montage avec cheminée extérieure
- 833-1163 x 900 x 500 mm montage avec cheminée télescopique
- Filtres lavables au lave-vaisselle
- Débit d'air max en évacuation : 372 m³/h
- Puissance maximum d'extraction:372 m3/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591:
- max.372 m^3/h , intensive 604 m^3/h
- Niveau sonore minimum:47 dB
- Niveau sonore minimum: 35 dB(A)

Informations techniques:


- Total amps: 10 A.
- Puissance 220 240 V
- FAN: 4242005051144

INFORMATIONS GENERALES

- 3 zones de capture : devant ou en bas.



Série 4, Hotte murale, 90 cm, Acier inoxydable **DWB96IM50**




- (2) Circulation d'air
- (3) Sortie d'air remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air. Mesures en mm

367 326 20


Pour l'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte de la conception de l'appareil. Mesures en mm

Mesures en mm



- A: Électrique
- B: Gaz depuis le bord supérieur du support casserole
 C: Électrique pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Mesures en mm



- A: Sortie d'air B: Prise C: Électrique D: Gaz depuis le bord supérieur du support casserole E: Électrique pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande