

## Série 6, Combiné avec congélateur en haut pose-libre, 186 x 86 cm, Acier Inoxydable (anti traces de doigts) KDN86AI3M8



### Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs

- **Illumination LED:** éclairage brillant, de basse consommation et avec une durée de vie plus longue.
- Une classe énergétique A ++ qui consomme 40% moins d'énergie que la classe A
- **Système Multi Airflow :** circulation optimale de l'air pour une meilleure conservation.
- **Capacité XXL :** encore plus de place pour vos produits frais.
- **Clayette Easy Access :** grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.

### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369): F  
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369): 381 kWh / an  
Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369): 148 l  
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369): 493 l  
Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): 41 dB(A) re 1 pW  
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): C  
Pose-libre / Intégré: Pose-libre  
Nombre de compresseurs: 1  
Nombre de circuit de froid: 2  
Largeur appareil: 860 mm  
Hauteur: 1860 mm  
Profondeur appareil: 800 mm  
Poids net: 107,6 kg  
Porte habillable: impossible  
Charnières de porte: autre  
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3  
Clayettes spéciales bouteille: Oui  
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non  
Porte réversible: Oui  
Longueur du cordon électrique: 240 cm  
Niveau sonore: 41 dB(A) re 1 pW  
Brasseur de froid: Oui  
Super-réfrigération: Oui  
Super-congélation: Oui  
Compartiment à température contrôlé: non  
Contrôleur d'humidité: non  
Nombre de porte -réfrigérateur: 4  
Porte réversible - Réfrigérateur: Oui  
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: Oui  
Stockage (en gallon): Oui  
Nombre de gallon dans le réservoir: 1  
Étagère électrique/motorisée: non  
Matériau des clayettes: Safety glass  
Alarme de porte ouverte du congélateur: non  
Fabrique de glace automatique: non  
Puissance de raccordement: 100 W  
Intensité: 10 A  
Tension: 220-240 V  
Fréquence: 50 Hz  
Autonomie en cas de coupure de courant (h): 14 h  
Couleur de l'appareil: Inox-easyclean  
Porte habillable: impossible  
Niveau sonore: 41 dB(A) re 1 pW  
Certifié Energy Star: non  
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Niche d'encastrement (in): x x  
Dimension du produit emballé: 76.33 x 36.57 x 34.33  
Poids net: 237,000 lbs  
Poids brut: 254,000 lbs



## Série 6, Combiné avec congélateur en haut pose-libre, 186 x 86 cm, Acier Inoxydable (anti traces de doigts) KDN86AI3M8

### Performances et consommations

- Classe énergétique: A++, 40% plus économique que la classe A
- Consommation d'énergie: 388 kWh/an.
- Volume brut/utile total: 687/641 litres.
- Niveau sonore: 41 dB(A) re 1 pW

### Performance

- Poignée inox
- Balconnets avec finition en aluminium.

### CONFORT ET SECURITE

- Technologie No Frost.
- Chaque zone de température est contrôlable et réglable séparément.

### REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur: 493 l
- Système MultiFlux
- Filtre Airfresh antibactérien
- 4 Clayettes en verre "securit" dont 3 réglables en hauteur
- 6 compartiments sur la porte
- Plateau coulissant avec boîte petit-déjeuner

### Système de Conservation

### CONGELATEUR

- Volume utile congélateur: 148 litres
- Capacité de congélation: 16 kg en 24 heures.
- Autonomie en cas de panne: 22 heures

### Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 186 x 86 x 80 cm.

### Informations techniques

- Porte réversible.
- Hauteur pieds avants réglables
- Classe climatique SN-T
- Puissance 220 - 240 V

### ACCESSOIRES

- casier à oeufs

### Options spécifiques au pays

- Volume utile 687 l
- Capacité brute réfrigérateur : 505 l
- Volume brut congélateur : 182 l
- Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.


### Environnement et sécurité

### Installation

### INFORMATIONS GENERALES

**Série 6, Combiné avec congélateur en haut  
pose-libre, 186 x 86 cm, Acier Inoxydable  
(anti traces de doigts)  
KDN86AI3M8**

measurements in mm



Description:

- A. Height
- B. Width
- C. Depth with door closed, without handle
- D. Cabinet depth
- E. Width with door opened to 90°
- F. Depth with door opened
- G. Depth with door closed, with handle
- H. Air gap for installation in recess or fitted cabinet

Appliance name	A	B	C	D	E	F	G	H
KDN86 (inner handle)	1860	860	810	720	870	1610	810	12
KDN86 (outer handle)	1860	860	810	720	910	1610	850	12