

**Serie 4, Teleskopska napa, 60 cm,  
Metalik srebrna  
DFM064A53**



DSZ4682      Ukrasna letvica, bijela  
DSZ4686      Ukrasna letvica, crna  
DWZ1IT1B4    CleanAir Standard filter za mirise  
DWZ1IT1I4    Stand.Clean Air set za kruženje zraka  
HEZG9AS00S :

**Teleskopska napa: jedva vidljiva  
integrirana u zidni element, ovo osigurava  
jasan dizajn kuhinje.**

- **Tiha:** maksimalan učinak odvođenja zraka uz jedva primjetan zvuk
- **EcoSilence Drive™:** snažan motor za kuhinjske nape koji štedi energiju.
- **Intenzivan stupanj:** još brže i učinkovitije odstrani snažne mirise prilikom kuhanja.

Tipologija: ..... Pull-out  
Dužina kabela za napajanje: ..... 175.0 cm  
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD): .....162mm x 526.0mm x 290mm mm  
Visina proizvoda: ..... 203 mm  
Minimalna udaljenost iznad električnog štednjaka: ..... 430 mm  
Minimalna udaljenost iznad plinskog štednjaka: .....650 mm  
Neto težina: ..... 7.3 kg  
Tip upravljanja: ..... elektroničan  
Broj stupnjeva brzina: .....3-stages + intensive setting  
Maks. ekstrakcija zraka: .....268 m<sup>3</sup>/h  
Količina recirkulacijskog zraka pri boost opciji: .....353 m<sup>3</sup>/h  
Maks. recirkulacija zraka: ..... 263 m<sup>3</sup>/h  
Razina izvlačenja zraka pri boost opciji: ..... 400 m<sup>3</sup>/h  
Maximum Air flow: .....268 m<sup>3</sup>/h  
Broj rasvjetnih tijela: ..... 2  
Razina buke: ..... 62 dB(A) re 1pW  
Promjer odvoda zraka: ..... 120 / 150 mm  
Materijal filtra za masti: .....Perivi aluminijski  
EAN kod: .....4242005231973  
Priključna vrijednost: ..... 74 W  
Struja: ..... 10 A  
Napon: ..... 220-240 V  
Frekvencija: ..... 50; 60 Hz  
Tip utičnice: ..... Utičnica s uzemljenjem  
Način ugradnje: ..... Ugradbeni



4 242005 231973

## Serie 4, Teleskopska napa, 60 cm, Metalik srebrna DFM064A53

### Teleskopska napa: jedva vidljiva integrirana u zidni elemenat, ovo osigurava jasan dizajn kuhinje.

#### Tip

- 60 cm
- metalno siva
- Za ugradnju u viseći ormarić (širine 60 cm)
- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)
- Recirculating kit

#### Dizajn

##### Komfort

- Klasične tipke
- Elektronsko upravljanje, LED displej (svjetleće diode)
- Elektronsko upravljanje
- Klasične tipke (4 stupnja učinkovitosti: 3 + intenzivni)
- Elektronsko upravljanje
- Klasične tipke
- 4 stupnja učinkovitosti: 3 + intenzivni
- Automatsko isključivanje intenzivnog stupnja
- 10-minutni pomak isključivanja

##### Funkcije

- Osvjetljenje polja za kuhanje: 2 x 1,5 W LED osvjetljenje
- Temperatura boje: 3500 K
- Intenzitet svjetla: 294 lux
- Cassette with alu frame
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuđa

##### Protok

- Stupanj protoka ispušnog zraka prema standardu EN 61591 maksimalno 268m<sup>3</sup>/h
- Buka min./maks. normalna razina: 49/62 dB
- EcoSilenceDrive motor
- EcoSilenceDrive motor

##### Dimenzije

- Dimenzije (VxŠxD): 203 x 598 x 290 mm
- Ugradbene dimenzije (VxŠxG): 162 x 526 x 290 mm
- Cijev Ø 150 mm, 120 mm
- sa jednosmjernim zatvorivim poklopcem
- Električni kabel duljine 1.75 m

##### Tehničke informacije

- Razred energetske učinkovitosti: A (na skali energetskih razreda od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 21 kWh/god
- Razred učinkovitosti protoka zraka: B
- Razred učinkovitosti osvjjetljenja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: C
- Priključna snaga: 74 W

- Protok zraka pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 268 m<sup>3</sup>/h; pri intenzivni uporabi: 400 m<sup>3</sup>/h (prema normi EN 61591)
- Protok zraka (odvod zraka) pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 268 m<sup>3</sup>/h; pri intenzivni uporabi: 400 m<sup>3</sup>/h (prema normi EN 61591)
- Buka (odvođenje zraka) pri pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 62 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak]; pri intenzivni uporabi: 69 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)

\*u skladu s europskom regulativom br. 65/2014

**Serie 4, Teleskopska napa, 60 cm,  
Metalik srebrna  
DFM064A53**



