

**Serie | 4, Otočna kuhinjska napa, 90 cm, DIB97IM50**



**Posebni dodatni pribor**

DHZ5385 : Standardni set za kruženje zraka  
DIZ2CX5C6 : CleanAirPlus vanjski set za rec. zraka  
DZZ0XX0P0 : Long Life filter za mirise (zamjenski)  
DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus filter za mirise rez

**B**

**Otočna kaminska napa: zbog fleksibilne stropne montaže idealno je rješenje za vaš otok za kuhanje.**

- **Iznimno tiha:** maksimalna učinkovitost nape uz sasvim minimalnu buku.
- **Unutrašnjost koja se lako čisti:** skriveni vijci i kabeli te zaobljeni rubovi čišćenje čine jednostavnim.
- **Razina filtracije masnoće:** filtrira više od 85% masnoće iz vašeg kuhinjskog zraka
- **TouchSelect upravljanje:** brz odabir željenih postavki i osvjetljenja na dodir.
- **Osvjetljenje:** Štedljiva rasvjeta osigurava bijelo i dobro osvjetljenje ploče.

**Tehnički podaci**

Tipologija : Island/Ceilling  
Certifikati odobrenja : CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE  
Dužina kabela za napajanje : 130 cm  
Visina dimnjaka nape : 691-871/691-991 mm  
Visina proizvoda, bez dimnjaka : 53 mm  
en: Minimum distance above an electric hob : 550 mm  
en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm  
Neto težina : 30,914 kg  
Tip upravljanja : elektroničan  
Razina izvlačenja zraka pri maks. snazi : 438 m<sup>3</sup>/h  
Količina recirkulacijskog zraka pri boost opciji : 527 m<sup>3</sup>/h  
Količina recirkulacijskog zraka pri maksimalnoj snazi : 390 m<sup>3</sup>/h  
Razina izvlačenja zraka pri boost opciji : 754 m<sup>3</sup>/h  
Broj rasvjetnih tijela : 4  
Razina buke : 57 dB  
Promjer odvoda zraka : 150 / 120 mm  
Materijal filtra za masti : Washable aluminium  
EAN kod : 4242005086269  
Nazivni podaci priključka : 256 W  
Struja : 10 A  
Napon : 220-240 V  
Frekvencija : 60; 50 Hz  
Tip utičnice : Gardy plug w/ earthing  
Način ugradnje : Island



## Serie | 4, Otočna kuhinjska napa, 90 cm, DIB97IM50

### Otočna kaminska napa: zbog fleksibilne stropne montaže idealno je rješenje za vaš otok za kuhanje.

#### Tip:

- Za pričvršćivanje na strop nad otokom za kuhanje
- Razred energetske učinkovitosti: B (na skali energetske razreda od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 73.6 kWh/god
- Razred učinkovitosti protoka zraka: B
- Razred učinkovitosti osvjjetljenja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: B
- Buka min./maks. normalna razina: 45/57 dB

#### Dizajn:

- Nehrđajući čelik napa
- 90 cm

#### Protok:

- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)
- Recirc. kit or clean air kit
- Protok zraka pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 438 m<sup>3</sup>/h; pri intenzivni uporabi: 754 m<sup>3</sup>/h (prema normi EN 61591)
- Stupanj protoka ispušnog zraka prema standardu EN 61591 maksimalno 438 m<sup>3</sup>/h
- Maks. učinak (odvođenje zraka): 438 m<sup>3</sup>/h (po standardu EN 61591)
- Protok zraka (odvod zraka) pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 438 m<sup>3</sup>/h; pri intenzivni uporabi: 754 m<sup>3</sup>/h (prema normi EN 61591)
- Dimenzije recirkulacijskog sustava s modulom CleanAir (VxŠxD): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Buka pri najvišem normalnom stupnju (odvođenje zraka): 57 dB(A) re 1 pW [44 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka (odvođenje zraka) pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 57 dB(A) re 1 pW [44 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak]; pri intenzivni uporabi: 68 dB(A) re 1 pW [55 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Maksimalni protok zraka: 754 m<sup>3</sup>/h
- Dimenzije - odvod zraka (VxŠxG): 744-924 x 898 x 600 mm
- Dimenzije - kruženje zraka (VxŠxG): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Priključna snaga: 256 W
- Električni kabel duljine 1.3 m
- Napon: 220 - 240 V

- S kompletom za recirkulaciju Clean Air Plus (dostupan kao dodatna oprema) vaša napa postiže: Brzina ekstrakcije u načinu recirkulacije:
  - pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 390 m<sup>3</sup>/h
  - pri intenzivni uporabi: 527 m<sup>3</sup>/h
- Buka (kruženje zraka):
  - pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 67 dB(A) re 1 pW
  - pri intenzivni uporabi: 73 dB(A) re 1 pW

#### Okoliš i sigurnost:

##### Komfor:

- TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje
- 4 stupnja učinkovitosti: 3 + intenzivni, TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje, LED displej (svjetleće diode)
- Automatsko isključivanje intenzivnog stupnja
- Unutarnji okvir koji se jednostavno čisti
- Osvjetljenje polja za kuhanje: 4 x 1,5 W LED osvjjetljenje
- Intenzitet svjetla: 409 lux
- Temperatura boje: 3500 K
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuđa
- Posebno učinkovita zvučna izolacija
- Cijev Ø 150 mm, 120 mm
- sa jednosmjernim zatvorivim poklopcem

\*u skladu s europskom regulativom br. 65/2014

## Serie | 4, Otočna kuhinjska napa, 90 cm, DIB97IM50

