

**Serie 6, Otočna napa, 90 cm,
Nehrdajući čelik
DIB98JQ50**

A+



**Otočna kaminska napa: zbog fleksibilne
stropne montaže idealno je rješenje za vaš
otok za kuhanje.**

- **Senzor PerfectAir:** kuhinjska napa s automatskim podešavanjem snage za vrhunske rezultate uz tih rad.
- **Posebno tih rad:** kuhinjska napa visokih performansi s minimalnom razinom buke.
- **Unutrašnjost koja se lako čisti:** skriveni vijci i kabeli te zaobljeni rubovi čišćenje čine jednostavnim.
- **Razina filtracije masnoće:** filtrira više od 85% masnoće iz vašeg kuhinjskog zraka
- **EcoSilence Drive™:** snažan motor za kuhinjske nape koji štedi energiju.

Tehnički podaci

Dužina kabela za napajanje : 130 cm

Visina dimnjaka nape : 698-878/698-998 mm

Visina proizvoda (mm) : 744-924/744-1044 mm

en: Minimum distance above an electric hob : 550 mm

en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm

Neto težina : 41,5 kg

Tip upravljanja : elektroničan

Broj stupnjeva brzina : 3-stage + 2 intensive

Razina izvlačenja zraka pri maks. snazi : 445 m³/h

Količina recirkulacijskog zraka pri boost opciji : 457 m³/h

Količina recirkulacijskog zraka pri maksimalnoj snazi : 353 m³/h

Razina izvlačenja zraka pri boost opciji : 867 m³/h

Broj rasvjetnih tijela : 4

Razina buke : 54 dB(A) re 1 pW

Promjer odvoda zraka : 120 / 150 mm

Materijal filtra za masti : Washable stainless steel

EAN kod : 4242005099061

Nazivni podaci priključka : 166 W

Struja : 10 A

Napon : 220-240 V

Frekvencija : 50; 60 Hz

Tip utičnice : Gardy plug w/ earthing

Način ugradnje : Island

Posebni dodatni pribor

DHZ5385 : Standardni set za kruženje zraka

DIZ2CB1I4 : Stand.Clean Air set za kruženje zraka

DIZ2CX5C6 : CleanAirPlus vanjski set za rec. zraka

DZZ0XX0P0 : Long Life filter za mirise (zamjenski)

DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus filter za mirise rez

DZZ2CB1B4 : Clean Air filter za mirise (zamjenski)



Serie 6, Otočna napa, 90 cm, Nehrđajući čelik DIB98JQ50

Otočna kaminska napa: zbog fleksibilne stropne montaže idealno je rješenje za vaš otok za kuhanje.

Tip:

- Nehrđajući čelik napa
- 90 cm

Dizajn:

- Za pričvršćivanje na strop nad otokom za kuhanje
- Razred energetske učinkovitosti: A+ (na skali energetskih razreda od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 31.9 kWh/god
- Razred učinkovitosti protoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvjetljenja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: B
- Buka min./maks. normalna razina: 44/54 dB

Protok:

- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)
- Protok zraka pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 445 m³/h; pri intenzivni uporabi: 867 m³/h (prema normi EN 61591)
- Stupanj protoka ispušnog zraka prema standardu EN 61591 maksimalno 445m³/h
- Maks. učinak (odvođenje zraka): 445 m³/h (po standardu EN 61591)
- Protok zraka (odvod zraka) pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 445 m³/h; pri intenzivni uporabi: 867 m³/h (prema normi EN 61591)
- Dimenzije recirkulacijskog sustava s modulom CleanAir (VxŠxD): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Posebno učinkovita zvučna izolacija
- Buka pri najvišem normalnom stupnju (odvođenje zraka): 54 dB(A) re 1 pW [41 dB(A) re 20 μPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka (odvođenje zraka) pri pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 54 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 μPa zv. pritisak]; pri intenzivni uporabi: 69 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 μPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Cijev Ø 150 mm, 120 mm
- Maksimalni protok zraka: 867 m³/h

Komfor:

- 5 stupnja učinkovitosti: 3 + 2 intenzivne, TouchControl upravljanje
- Automatsko isključivanje intenzivnog stupnja
- 10-minutni pomak isključivanja
- Unutarnji okvir koji se jednostavno čisti
- Senzor kvalitete zraka
- Mogućnost podešavanje intenziteta osvjetljenja
- Postupno osvjetljivanje/zatamnivanje SoftLight
- EcoSilenceDrive motor
- Osvjetljenje polja za kuhanje: 4 x 1,5 W LED osvjetljenje
- Intenzitet svjetla: 423 lux
- Temperatura boje: 3500 K
- Indikator zasićenosti filtra (metalnoga ili ugljenoga)
- Poklopac filtera od nehrđajućeg čelika, prikladan za čišćenje u perilici posuđa
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuđa

Dimenzije:

- Dimenzije - odvod zraka (VxŠxG): 744-924 x 898 x 600 mm
- Dimenzije - kruženje zraka (VxŠxG): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Priključna snaga: 166 W
- Električni kabel duljine 1.3 m
- Napon: 220 - 240 V

Tehničke informacije:

- S kompletom za recirkulaciju Clean Air Plus (dostupan kao dodatna oprema) vaša napa postiže: Brzina ekstrakcije u načinu recirkulacije:
pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 353m³/h
pri intenzivni uporabi: 457m³/h
Buka (kruženje zraka): pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 67dB(A) re 1 pW
pri intenzivni uporabi: 71 dB(A) re 1 pW
 - sa jednosmjernim zatvorivim poklopcem
- *u skladu s europskom regulativom br. 65/2014*

Serie 6, Otočna napa, 90 cm, Nehrđajući čelik
DIB98JQ50

