

**Serie 4, Zidna napa, 90 cm, Nehrdajući  
čelik  
DWB96IM50**



**Posebni dodatni pribor**

DWZ0DX0A0 : Standardni filter za mirise (zamjenski)  
DWZ0DX0U0 : Standardni set za kruženje zraka  
DWZ0XX0J0 : Long Life set za kruženje zraka  
DWZ1DX1B4 : Clean Air filter za mirise (zamjenski)  
DWZ1DX1I4 : Stand.Clean Air set za kruženje zraka  
DWZ1DX1I6 : Clean Air set za kruženje zraka  
DWZ1FX5C6 : CleanAirPlus vanjski set za rec. zraka  
DWZ1FX5D1 : Long Life vanjski set za kruženje zraka  
DZZ0XX0P0 : Long Life filter za mirise (zamjenski)  
DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus filter za mirise rez

**Napa Box-Design u obliku kutije:  
učinkovitost i usklađenost s ostatkom  
kuhinje.**

- **Izuzetno tih rad kuhinjske nape:** maksimalne performanse, minimalna buka.
- **Kontrole TouchSelect:** dodiranjem prsta brzo odaberite postavke nape.
- **Osvjetljenje:** štedljiva rasvjeta osigurava bijelo i dobro osvjetljenje ploče.
- **Intenzivan stupanj:** još brže i učinkovitije odstrani snažne mirise prilikom kuhanja.
- S napom se zrak pročišćuje putem filtra za masnoću i potom izbacuje van, što jamči optimalnu kvalitetu kuhinjskog zraka.

**Tehnički podaci**

Tipologija : Wall-mounted  
Dužina kabela za napajanje : 130,0 cm  
Visina dimnjaka nape : 583-912/583-1022 mm  
Visina proizvoda : 53 mm  
en: Minimum distance above an electric hob : 550 mm  
en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm  
Neto težina : 13,0 kg  
Tip upravljanja : elektroničan  
Razina izvlačenja zraka pri maks. snazi : 372 m<sup>3</sup>/h  
Količina recirkulacijskog zraka pri boost opciji : 441 m<sup>3</sup>/h  
Količina recirkulacijskog zraka pri maksimalnoj snazi : 337 m<sup>3</sup>/h  
Razina izvlačenja zraka pri boost opciji : 604 m<sup>3</sup>/h  
Broj rasvjetnih tijela : 2  
Razina buke : 60 dB(A) re 1 pW  
Promjer odvoda zraka : 120 / 150 mm  
Materijal filtra za masti : Washable aluminium  
EAN kod : 4242005051144  
Nazivni podaci priključka : 220 W  
Struja : 10 A  
Napon : 220-240 V  
Frekvencija : 50; 60 Hz  
Tip utičnice : Gardy plug w/ earthing  
Način ugradnje : Wall-mounted



## Serie 4, Zidna napa, 90 cm, Nehrđajući čelik DWB96IM50

### Napa Box-Design u obliku kutije: učinkovitost i usklađenost s ostatkom kuhinje.

#### Tip:

#### Dizajn:

- Nehrđajući čelik napa
- Za pričvršćivanje na zid iznad polja za kuhanje

#### Tehničke informacije:

- Razred energetske učinkovitosti: B (na skali energetskih razreda od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 48.5 kWh/god
- Razred učinkovitosti protoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvjetljenja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: C
- Buka min./maks. normalna razina: 48/60 dB

#### Protok:

- Protok zraka pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 372 m<sup>3</sup>/h; pri intenzivni uporabi: 604 m<sup>3</sup>/h (prema normi EN 61591)
- Stupanj protoka ispušnog zraka prema standardu EN 61591 maksimalno 372m<sup>3</sup>/h
- Maks. učinak (odvođenje zraka): 372 m<sup>3</sup>/h (po standardu EN 61591)
- Protok zraka (odvod zraka) pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 372 m<sup>3</sup>/h; pri intenzivni uporabi: 604 m<sup>3</sup>/h (prema normi EN 61591)
- Buka pri najvišem normalnom stupnju (odvođenje zraka): 60 dB(A) re 1 pW [47 dB(A) re 20 μPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka (odvođenje zraka) pri pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 60 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 μPa zv. pritisak]; pri intenzivni uporabi: 70 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 μPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Cijev Ø 150 mm, 120 mm
- sa jednosmjernim zatvorivim poklopcem
- Maksimalni protok zraka:604 m<sup>3</sup>/h
- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)
- Recirc. kit or clean air kit

#### Okoliš i sigurnost:

#### Komfor:

- 4 stupnja učinkovitosti: 3 + intenzivni, TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje, LED displej (svjetleće diode)
- Automatsko isključivanje intenzivnog stupnja
- Vrlo učinkoviti dvokanalni ventilator
- Osvjetljenje polja za kuhanje: 2 x 1,5 W LED osvjetljenje
- Intenzitet svjetla: 214 lux
- Temperatura boje: 3500 K
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuđa

#### Dimenzije:

- Dimenzije - odvod zraka (VxŠxG): 635-965 x 900 x 500 mm
- Dimenzije - kruženje zraka (VxŠxG): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Dimenzije (VxŠxG): 703 x 900 x 500mm (kruženje zraka s CleanAir modulom, namještenim na vanjski poklopac); 833-1163 x 900 x 500 mm (kruženje zraka s CleanAir modulom, namještenim na unutrašnji poklopac)
- Dimenzije (VxŠxD): 703 x 900 x 500 mm (kruženje zraka s cleanAir modulom, namještenim na vanjski poklopac); 833-1163 x 900 x 500 mm (kruženje zraka s cleanAir modulom, namještenim na unutrašnji poklopac)
- Dimenzije recirkulacijskog sustava s modulom CleanAir (VxŠxD): 703 x 900 x 500mm - montiranje s vanjskim dimnjakom 833-1163 x 900 x 500 mm - montiranje s teleskopskim dimnjakom
- Priključna snaga: 220 W
- Električni kabel duljine 1.3 m
- S kompletom za recirkulaciju Clean Air Plus (dostupan kao dodatna oprema) vaša napa postiže: Brzina ekstrakcije u načinu recirkulacije: pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi:337m<sup>3</sup>/h pri intenzivni uporabi:441m<sup>3</sup>/h Buka (kruženje zraka): pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi:70dB(A) re 1 pW pri intenzivni uporabi:74 dB(A) re 1 pW

\*u skladu s europskom regulativom br. 65/2014

## Serie 4, Zidna napa, 90 cm, Nehrđajući čelik DWB96IM50

