

Serie 4, Zidna napa, 90 cm, Nehrđajući čelik DWQ96DM50



Posebni dodatni pribor

DWZ0XX0J0	Long Life set za kruženje zraka
DWZ1DX1B4	Clean Air filter za mirise (zamjenski)
DWZ1DX1I4	Stand.Clean Air set za kruženje zraka
DWZ1DX1I6	Clean Air set za kruženje zraka
DWZ1FX5C6	CleanAirPlus vanjski set za rec. zraka
DWZ1FX5D1	Long Life vanjski set za kruženje zraka

Napa u obliku tanke piramide: učinkovitost i izvedba usklađena u vašoj kuhinji.

- **Silence:** maksimalna učinkovitost usisavanja uz minimalnu buku
- **Kontrole TouchSelect:** dodiranjem prsta brzo odaberite postavke nape.
- **Osvjetljenje:** štedljiva rasvjeta osigurava bijelo i dobro osvjetljenje ploče.
- **Intenzivan stupanj:** još brže i učinkovitije odstrani snažne mirise prilikom kuhanja.
- **S napom se zrak pročišćuje putem filtra za masnoću i potom izbacuje van, što jamči optimalnu kvalitetu kuhinjskog zraka.**

Tehnički podaci

Boja dimnjaka nape:	Stainless steel
Tipologija:	Wall-mounted
Dužina kabela za napajanje:	130 cm
Visina dimnjaka nape:	582-912/582-1022 mm
Visina proizvoda:	94 mm
Minimalna udaljenost iznad električnog štednjaka:	550 mm
Minimalna udaljenost iznad plinskog štednjaka:	650 mm
Neto težina:	12.5 kg
Tip upravljanja:	Elektronički
Broj stupnjeva brzina:	3-stages + intensive setting
Maks. ekstrakcija zraka:	389 m³/h
Količina recirkulacijskog zraka pri boost opciji:	441 m³/h
Maks. recirkulacija zraka:	337 m³/h
Razina izvlačenja zraka pri boost opciji:	642 m³/h
Maximum Air flow:	389 m³/h
Broj rasvjetnih tijela:	2
Razina buke:	61 dB(A) re 1pW
Promjer odvoda zraka:	120 / 150 mm
Materijal filtra za masti:	Perivi aluminijski
EAN kod:	4242005039623
Priključna vrijednost:	220 W
Struja:	10 A
Napon:	220-240 V
Frekvencija:	50; 60 Hz
Tip utičnice:	Utičnica s uzemljenjem
Način ugradnje:	Montaža na zid



4 242005 039623

Serie 4, Zidna napa, 90 cm, Nehrđajući čelik DWQ96DM50

**Napa u obliku tanke piramide: učinkovitost
i izvedba usklađena u vašoj kuhinji.**

Tip:

- Nehrđajući čelik

Protok:

- Protok zraka (odvod zraka) pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 389 m³/h; pri intenzivni uporabi: 642 m³/h (prema normi EN 61591)
- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)

Okoliš i sigurnost:

- Razred energetske učinkovitosti: A (na skali energetskih razreda od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 42.4 kWh/god
- Razred učinkovitosti protoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osjetljenja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: C
- Buka (odvođenje zraka) pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 61 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak]; pri intenzivni uporabi: 70 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka min./maks. normalna razina: 48/61 dB

Komfor:

- Elektronsko upravljanje, LED displej (svjetleće diode)
- TouchControl upravljanje (4 stupnja učinkovitosti: 3 + intenzivni)
- Automatsko isključivanje intenzivnog stupnja
- Vrlo učinkoviti dvokanalni ventilator
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuđa

Tehničke informacije:

- Osvjetljenje polja za kuhanje: 2 x 1,5 W LED osvjetljenje
- Intenzitet svjetla: 214 lux
- Prikjučna snaga: 220 W
- Temperatura boje: 3500 K
- Električni kabel duljine 1.3 m
- Cijev Ø 150 mm, 120 mm

Dimenzije:

- Dimenzije - kruženje zraka (VxŠxG): 676-1116 x 900 x 500 mm
- Dimenzije (VxŠxD): 744 x 900 x 500 mm (kruženje zraka s cleanAir modulom, namještenim na vanjski poklopac); 874-1204 x 900 x 500 mm (kruženje zraka s cleanAir modulom, namještenim na unutrašnji poklopac)

*u skladu s europskom regulativom br. 65/2014

**Serie 4, Zidna napa, 90 cm,
Nehrđajući čelik
DWQ96DM50**

