

**Serie | 4**
**DWW067A50, Nehrđajući čelik**  
**Zidna napa, 60 cm**  
**Uglati kamin**

**A+**

**Posebni dodatni pribor**

DHZ5325 : Komplet za recirkulaciju zraka  
 DSZ5201 : CleanAir Filter akt.ugljikom rez. dio  
 DSZ6200 : CleanAir set za recirkulaciju  
 DZZ0XX0P0 : CleanAir Filter sa aktivnim ugljikom reg

**Zidna kaminska napa: pričvršćena na zid  
 daje vam slobodu prilikom planiranja  
 kuhinje.**

- **Kapacitet ventilacije:** s do 680 m<sup>3</sup>/h brzo osigurava optimalnu klimu u kuhinji.
- **LED osvjetljenje:** za odlično osvjetljenje ploče za kuhanje uz iznimno nisku potrošnju energije.
- **Intenzivan stupanj s funkcijom podešavanja na početan položaj:** nakon 6M napu automatski podešava na normalan rad.
- **Iznimno tih:** jako snažan na samo 58 dB.

**Tehnički podaci**

Boja dimnjaka nape :	Stainless steel
Tipologija :	Chimney
Certifikati odobrenja :	CE, Eurasian, VDE
Dužina kabela za napajanje (cm) :	130
Visina dimnjaka nape (mm) :	582-864/582-974
Visina proizvoda, bez dimnjaka (mm) :	90
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Neto težina (kg) :	14,634
Tip upravljanja :	elektroničan
Razina izvlačenja zraka pri maks. snazi (m <sup>3</sup> /h) :	430
Količina recirkulacijskog zraka pri boost opciji (m <sup>3</sup> /h) :	360
Količina recirkulacijskog zraka pri maksimalnoj snazi (m <sup>3</sup> /h) :	300
Razina izvlačenja zraka pri boost opciji (m <sup>3</sup> /h) :	680
Broj rasvjetnih tijela :	2
Razina buke (dB) :	58
Promjer odvoda zraka (mm) :	120 / 150
Materijal filtra za masti :	Washable aluminium
EAN kod :	4242002775081
Nazivni podaci priključka (W) :	136
Struja (A) :	10
Napon (V) :	220-240
Frekvencija (Hz) :	60; 50
Tip utičnice :	Gardy plug w/ earthing
Način ugradnje :	Wall-mounted



4 242002 775081

## Serie | 4 Napa

### DWW067A50, Nehrđajući čelik

#### Zidna napa, 60 cm

#### Uglati kamin

**Zidna kaminska napa: pričvršćena na zid daje vam slobodu prilikom planiranja kuhinje.**

#### Tip:

- Zidna napa
- Unutarnji okvir

#### Protok:

- EcoSilenceDrive
- Protok zraka pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 430 m<sup>3</sup>/h; pri intenzivni uporabi: 680 m<sup>3</sup>/h (prema normi EN 61591)
- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)

#### Okoliš i sigurnost:

- Razred energetske učinkovitosti: A+\*
- Godišnja potrošnja energije: 28.5 kWh/god\*
- Razred učinkovitosti protoka zraka: A\*
- Razred učinkovitosti osvjetljenja: A\*
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: C\*
- Buka (odvođenje zraka) pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 58 dB(A) re 1 pW [44 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak]; pri intenzivni uporabi: 69 dB(A) re 1 pW [55 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka min./maks. normalna razina: 47/58 dB\*

#### Dizajn:

- Intenzitet svjetla: 745 lux
- Temperatura boje: 3500 K
- Boja svjetla: toplo bijela
- Osvjetljenje polja za kuhanje: 2 x 3 W LED osvjetljenje
- Komfor:
- Elektronsko upravljanje
- Klasične tipke, osvjetljene tipke
- 4 stupnja učinkovitosti: 3 + intenzivni
- Automatsko isključivanje intenzivnog stupnja
- Vrlo učinkoviti dvokanalni ventilator
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuđa

#### Dimenzije:

- Za pričvršćivanje na zid iznad polja za kuhanje
- Sustav za jednostavnu montažu
- Priključna snaga: 136 W
- Cijev Ø 150 mm, 120 mm
- Protok zraka (odvod zraka) pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 430 m<sup>3</sup>/h; pri intenzivni uporabi: 680 m<sup>3</sup>/h (prema normi EN 61591)
- Dimenzije - odvod zraka (VxŠxG): 672-954 x 600 x 500 mm
- Dimenzije - kruženje zraka (VxŠxG): 672-1064 x 600 x 500 mm
- Dimenzije (VxŠxG): 689 x 600 x 500 mm (kruženje zraka s CleanAir modulom, namještenim na vanjski poklopac); 809-1139 x 600 x 500 mm (kruženje zraka s CleanAir modulom, namještenim na unutrašnji poklopac)

\*u skladu s europskom regulativom br. 65/2014

