

Serie 8, Plinska ploča za kuhanje, 90 cm, Staklokeramika, Crna PRS9A6B70



Posebni dodatni pribor

HEZ298105 :
HEZ298114 Križić za manju posudu

- **FlameSelect:** precizno prilagodite snagu plinskog plamena koristeći devet definiranih razina.
- **Dvostruki električni plamenik s dvije mogućnosti grijanja, brzo zakipljuje vodu ili održava precizno vrenje.**
- **Rešetke se mogu prati u perilici posuda i čišćenje kuhinje sad je još jednostavnije.**
- **Rešetke za lonce od lijevanog željeza u jednom komadu:** za čvrstoću i stabilnost posuda za kuhanje.
- **Spremni za biometan:** vaša plinska ploča za kuhanje može raditi i na obnovljivi biometan.

Tehnički podaci

Grupa proizvoda / linija proizvoda: Plinska ploča s integriranim upravljanjem
 Ugradbeni / samostojeći: Ugrađeno
 Utrošena energija: Plinski
 Ukupan broj polja koja se mogu istovremeno upotrebljavati: 5
 Tip uređaja za podešavanje upravljačkih postavki: ručke u obliku mača
 Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD): .45 x 850-852 x 490-502 mm
 Širina: 916 mm
 Dimenzije proizvoda: 59x916x527 mm
 Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD): 170 x 1110 x 665 mm
 Neto težina: 19.8 kg
 Bruto težina: 22.2 kg
 Indikator preostale topline: Bez
 Položaj komandne ploče: Sprijeda
 Glavni materijal površine: na staklokeramiki
 Boja površine: Crna, Alu, brushed
 Boja okvira: Crna
 Dužina kabela za napajanje: 150 cm
 EAN kod: 4242005357338
 Nazivni podaci plinskog priključka: 13800 W
 Struja: 3 A
 Napon: 220-240 V
 Frekvencija: 50; 60 Hz



4 242005 357338

Serie 8, Plinska ploča za kuhanje, 90 cm, Staklokeramika, Crna PRS9A6B70

Dizajn

- na staklokeramici, crna
- Nosači posuđa od lijevanog željeza

Pogodnost upotrebe

- sword knobs: lako pristupite gumbovima sprijeda s jakim stiskom za okretanje bez napora.
- Jednoručno paljenje: samo pritisnite i okrenite gumb da zapalite plamen.

Polja za kuhanje

- Broj plinskih plamenika: 5
- Stražnji desni: snažni plamenik do 2.8 KW (ovisno o tipu plina)
- Prednji desni: obični plamenik do 1.9 KW (ovisno o tipu plina)

Sigurnost

- Termoelektrični osigurač za sprječavanje istjecanja plina: sprječava neželjeni protok plina kad se plamen ugasi.

Postavljanje (vrste plina & mjerenja)

- Upotrebljiv za: Nat gas L/LL G25/20mbar(DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar Natural gas H 25 mbar (HU) Natural gas L 25 mbar (NL) Liquid gas G30,31 28-30/37mbar Liquid gas G30 37 mbar (PL) Liquid gas 50 mbar
- Automatski podešeno na prirodni (gradski) plin (20 mbar)
- Priložene mlaznice za tekući plin (28-30/37 mbar). Mlaznice za sve ostale vrste plina mogu se naručiti putem korisničke službe. Za zamjenu mlaznice obratite se korisničkoj službi.
- Dimenzije proizvoda (VxŠxD mm): 59 x 916 x 527
- Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD mm) : 45 x 850 x (490 - 502)
- Min. debljina radne površine: 30 mm
- Priključni kabel: 1.5 m
- Priključna snaga: 13.8 KW

Dodatni pribor

- Nastavak za vok uključen

