

Serie 6, integrált kialakítású páraelszívó, 60 cm, Fekete üveg, Fekete DBB67AM60



Különleges (megvásárolható) tartozék

DWZ0IT0P0	Regenerálható szűrőbetét (csere)
DWZ1IB6K1	Légkivezető csatorna
DWZ1IB6N1	Légkivezető csatorna
DWZ1IT1D1	Regenerálható szűrő szett (külső)
DWZ1IX1B6	CleanAir Plus szűrőbetét (csere)
DWZ1IX1C6	CleanAir Plus szűrő szett (külső)
DWZ6IB1B4	CleanAir szűrőbetét (csere)
DWZ6IB1I4	CleanAir szűrő szett

Tökéletesen integrált kialakítású páraelszívó a szekrényben lévő hely optimális kihasználásához.

- **Csend:** maximális elszívóerő minimális zajjal.
- **Intenzív fokozat visszaállítás funkcióval:** automatikusan visszaállítja a páraelszívó teljesítményét normál beállításra

Műszaki adatok

Kiviteli mód:	Beépíthető/aláépíthető
Csatlakozókábel hossza:	130 cm
Beépítési méretigény (ma x szé x mé):	..340mm x 560.0mm x 300mm mm
Készülék magassága:	60 mm
Minimális magasság elektromos főzőlap fölött:	430 mm
Minimális magasság gázfőzőlap fölött:	650 mm
Nettó súly:	11.9 kg
Vezérlési mód:	Elektronikus
Sebességi fokozatok száma:	3 fokozatú + intenzív
Maximális légszállítás:	460 m³/h
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkeringeteses (aktívszenes) üzemmód:	652 m³/h
Maximális légkeverés:	451 m³/h
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkivezetéses üzemmód:	..749 m³/h
Maximális légszállítás:	460 m³/h
Lámpák száma (db):	2
Zajszint:	63 dB(A) re 1pW
Szellőző kivezetőcsonkok átmérője:	120 / 150 mm
Zsírszűrő anyaga:	Mosható nemesacél
EAN kód:	4242005297931
Teljesítmény:	256 W
Feszültség:	220-240 V
Frekvencia:	50 Hz
Csatlakozó típusa:	EU-csatlakozó, földelt
Beépítési mód:	Beépített



4 242005 297931

Serie 6, integrált kialakítású páraelszívó, 60 cm, Fekete üveg, Fekete DBB67AM60

Tökéletesen integrált kialakítású páraelszívó a szekrényben lévő hely optimális kihasználásához.

Kivitel

- 60 cm széles
- 60cm széles felső szekrény sorba építhető
- Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
- A levegő kivezetéshez és a keringetéshez különféle elemek állnak rendelkezésre opcionális tartozékként.

Design

- Süllyesztett beépítés a fali szekrények zökkenőmentes integrálásához.
- Helytakarékos, kompakt kialakítás extra tárolási lehetőségekhez és max. 10 kg tárolási súly oldalanként.
- Üvegpanel érintőképernyős vezérléssel az egyszerű kezelés és a páraelszívás javítása érdekében.

Komfort

- Elektronikus vezérlés, TouchControl vezérlés, LED kijelzés
- 3 normál és 1 intenzív teljesítményszint
- Intenzív fokozat, automatikus visszaállítás
- Automatikus visszaállítás funkció, 6 perc után
- A ventilátor és a lámpa automatikusan be- és kikapcsolódik az üveglap kinyitásával és bezárásával.
- A lámpa önállóan is be- és kikapcsolható, ha az üveglap le van zárva a quick hand touch opcióval a kezelő felületen.

Termékjellemzők

- 2 x 2 W LED
- Softlight
- Színhőmérséklet: 3500 °K
- Fényerő: 451 lux
- Energiahatékony motor
- Fém-zsírzsűrő, mosogatógépben mosható
- cassette w. stainl.steel frame
- Könnyen tisztítható sima felületek és anyagok.

Teljesítmény

- Teljesítmény az EN 61591 15 cm szerint mérve: max. normál fokozatnál 460 m³/h, intenzív fokozaton 749 m³/h
- Zajszint (minimum/maximum): 50/63 dB
- A Clean Air Plus belső keringtetéses üzemmódhoz szett (külön megvásárolható tartozék) a készülék az alábbi teljesítményt nyújtja:
- Elszívási teljesítmény belső keringtetéses üzemmódban:
- Maximális normál fokozat: 451m³/h
- Intenzív: 652m³/h
- Zajszint belső keringtetéses üzemmódban:
- Maximális normál fokozat: 67dB(A) re 1 pW
- Intenzív: 74 dB(A) re 1 pW

Tervezési és beszerelési információk

- Feneketlen fali szekrényekbe való felszerelésre alkalmas.

- Zárt távtartók falszekrényekbe történő beépítésre, legfeljebb 360 mm mélységig.
- Mellékelt kárpit az elszívó oldalán található tárolótér karcolódása és szennyeződése ellen
- A magasabb fali szekrényekbe történő beépítéshez a kéményhosszabbító elemek opcionális tartozékként kaphatók.
- A kéményhosszabbító elemek kompatibilisek a rendelkezésre álló levegőkeverő készlettel.
- Méretek (Magasság x Szélesség x Mélység): 340 x 597 x 298 mm
- Beépítési méretek (Magasság x Szélesség x Mélység): 340 x 560 x 300 mm
- Csőátmérő: Ø 150 mm (Ø 120 mm hozzacsomagolva)
- Visszaáramlás-gátlóval
- Az elektromos kábel hossza: 1.3 m
- Kérjük, olvassa el a beépítési méreteket, amelyeket a beszerelési rajz tartalmaz

Energiacímke

- Energiahatékonysági osztály: B
- Átlagos éves energiafogyasztás: 62.7 kWh/év
- Hidrodinamikai hatékonyság: B*
- Megvilágítási hatékonyság: A
- Zsírkiszűrési hatékonyság: B
- Csatlakozási érték: 256 W

Az EU 65/2014 rendelete alapján

méreték mm-ben
oldalnézet

