

**Serie | 6, Szigetelszívó, 90 cm,
Nemesacél
DIB091E51**

A⁺



Különleges (megvásárolható) tartozék

DHZ5346 : Aktívszén-szűrő
 DHZ5385 : Induló készlet
 DSZ5201 : CleanAir aktívszén-szűrő
 DSZ6230 : Cleanair keringtetéses modul

**Szigetelszívó: a tökéletes megoldás
konyhaszigetéhez, hála a rugalmas
mennyezeti szerelhetőségének.**

- **Elszívási teljesítmény:** a 1000 m³/h biztosítja az optimális konyhai levegőminőséget.
- **Kifejezetten halk:** magas teljesítmény, csupán 46 dB zajszint mellett.
- **LED világítás:** a tökéletes, energiahatékony megvilágítása a főzőlapnak.
- **Intenzív fokozat automatikus visszaállással:** 6M perc után a készülék intenzívről visszavált normál fokozatra.

Műszaki adatok

Kürtő színe :	Rozsdamentes acél
Kiviteli mód :	Kémény
Engedélyező okirat :	CE, VDE
Csatlakozókábel hossza (cm) :	130
Kürtő magassága (mm) :	698-878/698-998
Készülékmagasság kürtő nélkül (mm) :	46
Minimális magasság elektromos főzőlap fölött :	550
Minimális magasság gázfőzőlap fölött :	650
Nettó súly (kg) :	28,467
Vezérlési mód :	Elektronikus
Sebességi fokozatok száma :	3-fokozatú + 2 intenzív
Max. elszívókapacitás - légkivezetéses üzemmód (m ³ /h) :	620
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód :	480
Max. elszívókapacitás - légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód (m ³ /h) :	400
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkivezetéses üzemmód (m ³ /h) :	1000
Lámpák száma (db) :	4
Zajszint (dB (A) re 1 pW) :	60
Szellőző kivezetőcsonkok átmérője (mm) :	120 / 150
Zsírzsűrő anyaga :	Mosható alumínium
EAN-kód :	4242002775333
Teljesítményigény (W) :	272
Biztosíték :	10
Feszültség (V) :	220-240
Frekvencia (Hz) :	50; 60
Dugós csatlakozó típusa :	EU-csatlakozó, földelt
Beépítési mód :	Sziget



4 242002 775333

Serie | 6, Szigetelszívó, 90 cm, Nemesacél DIB091E51

Szigetelszívó: a tökéletes megoldás konyhaszigetéhez, hála a rugalmas mennyezeti szerelhetőségének.

Változat:

- Sziget elszívó, nemesacél

Kivitel:

- 90 cm széles
- Főzőlap fölé, mennyezeti szereléshez

Működés és teljesítmény:

- Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
- Belső keringtetéses üzemmódhoz belső keringtetéses tartozék vagy CleanAir modul (rendelhető tartozék) szükséges

Üzemmódok:

- Elektronikus vezérlés
- Elektronikus vezérlés, Nyomógombos vezérlés, Digitális kijelzés
- 3 sebességfokozat plusz 2 intenzív

Energiacímke:

- Fényerő: 888 lux
- Színhőmérséklet: 3500 °K
- Energiahatékonysági osztály: A+
- Átlagos éves energiafogyasztás: 36.9 kWh/év
- Hidrodinamikai hatékonyság: A*
- Megvilágítási hatékonyság: A
- Zsírkiszűrési hatékonyság: C
- Zajszint (minimum/maximum): 46/60 dB

Környezet és biztonság:

- Nyomógombos vezérlés, Digitális kijelzés
- Kétcsatornás nagyteljesítményű ventilátor
- 4 x LED 3W

Komfort:

- Automatikus visszaállás funkció, 6 perc után
- Automatikus 10 perces utánfutás
- Fényerőszabályzó funkció
- Softlight
- Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
- A fém zsírszűrő illetve a szénzsűrő telítettségének jelzése

Méretetek:

- Méretek légkivezetéses üzemmódban (Magasság x Szélesség x Mélység): 744-924 x 900 x 600 mm
- Méretek belső keringtetéses üzemmódban (Magasság x Szélesség x Mélység): 744-1044 x 900 x 600 mm
- CleanAir modulal összeépített méretek: (MaxSzéXMé): 812-1044 x 900 x 600 mm
- Csőátmérő: Ø 150 mm (Ø 120 mm hozzácsomagolva)

Technikai információk:

- Hatékony BLDC technológia
 - Extrém halk működés a speciális hangszigetelésnek köszönhetően
 - Teljesítmény az EN 61591 Ø 15 cm szerint mérve: max. normál fokozatnál 620 m³/h, intenzív fokozaton 1000 m³/h
 - Elszívókapacitás kivezetéses üzemmódban az EN 61591 szabvány szerint:
maximális normál fokozaton: 620 m³/h, intenzív fokozaton: 1000 m³/h
 - Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13 szabványnak megfelelően kivezetéses üzemmódban:
Legmagasabb fokozaton: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa hangnyomás)
Intenzív fokozaton: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa hangnyomás)
 - Csatlakozási érték: 272 W
- Az EU 65/2014 rendelete alapján*

Serie | 6, Szigetelszívó, 90 cm, Nemesacél
DIB091E51

