

**Serie 4, Szigetelszívó, 90 cm,
Nemesacél
DIB97IM50**



B



DHZ1231 Csatlakozó elem, DHZ1241 Csatlakozó elem, DHZ1246 Léggivezető csatorna, DHZ1251 Csatlakozó elem, DHZ1253 Csatlakozó elem, DHZ1256 Léggivezető csatorna, DIZ2CB114 CleanAir szűrő szett, DIZ2CX5C6 CleanAir Plus szűrő szett (külső), DIZ2FX5D1 Regenerálható szűrő szett (külső), DZZ0XX0P0 Regenerálható szűrőbetét (csere), DZZ1XX1B6 CleanAir Plus szűrőbetét (csere), DZZ2CB1B4 CleanAir szűrőbetét (csere), HEZG9AS00S Adapter

Szigetelszívó: a tökéletes megoldás konyhaszigetéhez, hála a rugalmas mennyezeti szerelhetőségének.

- **TouchSelect vezérlés:** Egy érintéssel kiválaszthatja a megfelelő beállításokat.
- **Különösen csendes:** maximális teljesítmény, minimális zaj.
- **Intenzív fokozat:** eltávolítja az erős konyhai szagokat gyorsan és hatékonyan.

Kiviteli mód: Sziget/mennyezeti
 Csatlakozókábel hossza: 130.0 cm
 Kürtő magassága: 691-871/691-991 mm
 Készülék magassága: 53 mm
 Minimális magasság elektromos főzőlap fölött: 550 mm
 Minimális magasság gázfőzőlap fölött: 650 mm
 Nettó súly: 29.2 kg
 Vezérlési mód: Elektronikus
 Sebességi fokozatok száma: 3 fokozatú + intenzív
 Maximális légszállítás: 438 m³/h
 Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkeringetési (aktívszenes) üzemmód: 527 m³/h
 Maximális légkeverés: 390 m³/h
 Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - léggivezetési üzemmód: .. 754 m³/h
 Maximális légszállítás: 438 m³/h
 Lámpák száma (db): 4
 Zajszint: 57 dB(A) re 1pW
 Szellőző kivezetőcsonkok átmérője: 150 / 120 mm
 Zsírszűrő anyaga: Mosható alumínium
 EAN kód: 4242005086269
 Teljesítmény: 256 W
 Biztosíték: 10 A
 Feszültség: 220-240 V
 Frekvencia: 60; 50 Hz
 Csatlakozó típusa: EU-csatlakozó, földelt
 Beépítési mód: Sziget



Serie 4, Szigetelszívó, 90 cm, Nemesacél DIB97IM50

Szigetelszívó: a tökéletes megoldás konyhaszigetéhez, hála a rugalmas mennyezeti szerelhetőségének.

Változat:

- Sziget páraelszívó
- 90 cm széles
- Készülék színe: nemesacél

Kivitel:

- Főzőlap fölé, mennyezeti szereléshez

Működés és teljesítmény:

Üzem módok:

- Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
- Belső keringtetéses üzemmódhoz belső keringtetéses tartozék vagy CleanAir modul (rendelhető tartozék) szükséges
- TouchControl vezérlés: 3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat

Energiacímke:

- Energiahatékonysági osztály: B
- Átlagos éves energiafogyasztás: 74.3 kWh/év
- Hidrodinamikai hatékonyság: B*
- Megvilágítási hatékonyság: A
- Zsírkiszűrési hatékonyság: B
- Zajszint (minimum/maximum): 45/57 dB

Környezet és biztonság:

- Belső részek: könnyen tisztítható
- Energiahatékony motor

Komfort:

- TouchControl vezérlés (3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat), valamint LED kijelzés
- Automatikus visszaállítás funkció, 6 perc után
- 4 x 1,5W LED
- Fényerő: 409 lux
- Színhőmérséklet: 3500 °K
- Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
- Zsírszűrő alumínium kerettel
- Extrém halk működés a speciális hangszigetelésnek köszönhetően

Méretek:

- Csőátmérő: Ø 150 mm (Ø 120 mm hozzacsomagolva)
- Méretek, CleanAir modul használatával (MaxSzéxMé): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Méretek légkivezetéses üzemmódban (Magasság x Szélesség x Mélység): 744-924 mm x 898 mm x 600 mm
- Méretek belső keringtetéses üzemmódban (Magasság x Szélesség x Mélység): 744-1044 mm x 898 mm x 600 mm

Technikai információk:

- Visszáramlás-gátlóval
- Teljesítmény az EN 61591 Ø 15 cm szerint mérve: max. normál fokozatnál 438 m³/h, intenzív fokozaton 754 m³/h
- Elszívó teljesítmény a DIN/EN 61591szerint, max. 438 m³/h

- Max. elszívóképesség: 438 m³/h, kivezetéses üzemmód, EN 61591szerint mérve
- Elszívókapacitás kivezetéses üzemmódban az EN 61591 szabvány szerint:
- maximális normál fokozaton:438 m³/h, intenzív fokozaton: 754 m³/h
- Maximális elszívási teljesítmény: 754 m³/h
- Csatlakozási érték: 256 W
- Az elektromos kábel hossza: 1.3 m
- Feszültség: 220 - 240 V

Az EU 65/2014 rendelete alapján

**Serie 4, Szigetelszívó, 90 cm,
Nemesacél
DIB97IM50**

