

Serie 6, Falra szerelhető páraelszívó, 90 cm, Nemesacél DWB98JQ50



Falra szerelhető kürtős páraelszívó: falra szerelhető, így biztosítja a teljes szabadságot a konyhatervezésben.

- **PerfectAir szenzor:** a csendesebb, kevesebb szaggal járó főzésért.
- **Automatikus utánfutás:** a készülék kikapcsolása után a ventilátor bizonyos ideig még működik.
- **Intenzív fokozat visszaállítás funkcióval:** automatikusan visszaállítja a páraelszívó teljesítményét normál beállításra
- **Kimondottan csendes:** magas teljesítményű páraelszívó, minimális zajjal.

Műszaki adatok

Kürtő színe:Rozsdamentes acél
 Kiviteli mód:Falra szerelhető
 Csatlakozókábel hossza:130 cm
 Kürtő magassága: 582-908/568-1018 mm
 Készülék magassága: 46 mm
 Minimális magasság elektromos főzőlap fölött: 550 mm
 Minimális magasság gázfőzőlap fölött: 650 mm
 Nettó súly: 18.7 kg
 Vezérlési mód: Elektronikus
 Sebességi fokozatok száma: 3 fokozatú + 2 intenzív
 Maximális légszállítás: 430 m³/h
 Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkeringetési (aktív szén) üzemmód: 457 m³/h
 Maximális légkeverés: 353 m³/h
 Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkivezetési üzemmód: .. 844 m³/h
 Maximális légszállítás: 430 m³/h
 Lámpák száma (db): 3
 Zajszint: 55 dB(A) re 1pW
 Szellőző kivezetőcsonkok átmérője: 120 / 150 mm
 Zsírszűrő anyaga: Mosható nemesacél
 EAN kód: 4242005099351
 Teljesítmény: 165 W
 Biztosíték: 10 A
 Feszültség: 220-240 V
 Frekvencia: 50; 60 Hz
 Csatlakozó típusa: EU-csatlakozó, földelt
 Beépítési mód: Falra szerelés



Serie 6, Falra szerelhető páraelszívó, 90 cm, Nemesacél DWB98JQ50

Falra szerelhető kürtös páraelszívó: falra szerelhető, így biztosítja a teljes szabadságot a konyhatervezésben.

Változat:

- Kürtös páraelszívó
- 90 cm széles
- Készülék színe: nemesacél

Kivitel:

- Falra szerelhető páraelszívó

Működés és teljesítmény:

- 3 sebességfokozat plusz 2 intenzív
- Energiatakarékos BLDC technológia

Üzem módok:

- Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
- Belső keringtetéses üzemmódhoz belső keringtetéses tartozék vagy CleanAir modul (rendelhető tartozék) szükséges

Energiacímke:

- Energiahatékonysági osztály: A+
- Átlagos éves energiafogyasztás: 30.1 kWh/év
- Hidrodinamikai hatékonyság: A*
- Megvilágítási hatékonyság: A
- Zsírkiszűrési hatékonyság: B
- Zajszint (minimum/maximum): 46/55 dB

Környezet és biztonság:

- Belső részek: könnyen tisztítható
- Levegő minőség érzékelő

Komfort:

- TouchControl vezérlés (3 sebességfokozat plusz 2 intenzív), valamint fokozatkijelzéssel
- Automatikus visszaállítás funkció, 6 perc után
- Automatikus 10 perces utánfutás
- Fényerőszabályzó funkció
- Softlight
- 3 x 1,5W LED
- Fényerő: 389 lux
- Színhőmérséklet: 3500 °K
- A fém zsírszűrő illetve a szénszűrő telítettségének jelzése
- Nemesacél szűrőborítás, mosogatógépben tisztítható
- Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
- Extrém halk működés a speciális hangszigetelésnek köszönhetően

Méretetek:

- Méretetek CleanAir modullal (MaXSzéXMé):
- 689 x 898 x 500mm - kivezetéssel
- 795-1139 x 898 x 500 mm - teleszkópos kéménnyel
- Csőátmérő: Ø 150 mm (Ø 120 mm hozzácsomagolva)
- Méretetek légkivezetéses üzemmódban (Magasság x Szélesség x Mélység): 614-954 mm x 898 mm x 500 mm

- Méretetek belső keringtetéses üzemmódban (Magasság x Szélesség x Mélység): 614-1064 mm x 898 mm x 500 mm

Technikai információk:

- Teljesítmény az EN 61591 Ø 15 cm szerint mérve: max. normál fokozatnál 430 m³/h, intenzív fokozaton 844 m³/h
- Elszívó teljesítmény a DIN/EN 61591szerint, max. 430 m³/h
- Max. elszívóképesség: 430 m³/h, kivezetéses üzemmód, EN 61591szerint mérve
- Elszívókapacitás kivezetéses üzemmódban az EN 61591 szabvány szerint:
- maximális normál fokozaton: 430 m³/h, intenzív fokozaton: 844 m³/h
- Visszaáramlás-gátlóval
- Maximális elszívási teljesítmény: 844 m³/h
- Csatlakozási érték: 165 W
- Az elektromos kábel hossza: 1.3 m
- Feszültség: 220 - 240 V

Az EU 65/2014 rendelete alapján

