

Serie | 6, Cappa aspirante a isola, 90
cm
DIB098E50



Camino ad isola: la soluzione perfetta per la vostra isola di cottura grazie al montaggio a soffitto

- **Potenza aspirante:** fino a un massimo di 870 m³/h per assicurare rapidamente un clima ottimale in cucina.
- **Illuminazione a LED:** per illuminare perfettamente il piano cottura con un consumo estremamente basso di energia.
- **Programma di aspirazione intensiva con autoreset:** dopo 6M minuti torna al settaggio precedentemente impostato.

Dati tecnici

Tipologia :	Camino
Certificati di omologazione :	CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :	130
Altezza del camino (mm) :	698-878/698-998
Altezza del prodotto senza camino (mm) :	46
Dist.min.dal fornello elettr. :	550
Dist.min.dal fornello gas :	650
Peso netto (kg) :	29.157
Tipo di controllo :	elettronico
Velocità di funzionamento :	3 velocità + 2 stadio intensivo
Massima estrazione in output dell'aria (m3/h) :	460
Output di ricircolo con sovralimentazione :	430.0
Estrazione dell' aria con sovralimentatore (m ³ /h) :	870
Numero di luci :	4
Rumorosità (dB(A) re 1 pW) :	54
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm) :	120 / 150
Materiale del filtro sporco :	Washable stainless steel
Codice EAN :	4242002778297
Dati nominali collegamento elettrico (W) :	172
Corrente (A) :	10
Tensione (V) :	220-240
Frequenza (Hz) :	60; 50
Tipo di spina :	Schuko
Installazione :	Montaggio ad isola

Accessori speciali

- DHZ1231 : Elemento di collegamento
- DHZ1241 : Elemento di collegamento
- DHZ1246 : Canale di ventilazione
- DHZ1251 : Elemento di collegamento
- DHZ1253 : Elemento di collegamento
- DHZ1256 : Canale di ventilazione
- DHZ5385 : Kit standard per montaggio a ricircolo
- DSZ6230 : CleanAir set d'avviamento
- DZZ0XX0P0 : Filtro antiodore lunga durata (ricambio)



Serie | 6, Cappa aspirante a isola, 90 cm DIB098E50

Camino ad isola: la soluzione perfetta per la vostra isola di cottura grazie al montaggio a soffitto

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 460 m³/h livello intensivo 870 m³/h
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- EcoSilence Drive - Efficient BLDC Technology
- Funzionamento estremamente silenzioso

Operare

- Comando elettronico tramite Pulsanti con visualizzazione digitale
- 3 potenza di aspirazione +2 intensiva posiziona
- Livello intensivo con riduzione automatica

Comfort

- Riattivamento 10 minuti
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo

Design

- Box-Design
- Copertura del filtro in acciaio inox perforato lavabile in lavastoviglie
- SoftLight
- Funzione Dimmer
- Illuminazione del piano di lavoro con 4 x 3W lampade LED
- Potenza totale: 172 W
- Intensità della luce : 888 lux
- Colore temperatura: 3500 k

Ambiente e Sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A+*
- Consumo medio di energia: 32.5 kWh/Jahr*
- Fan- classe di efficienza: A *
- Classe di efficienza illuminazione: A*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: B*
- Livello sonoro min./max. Livello normale: 44/54 dB*

Informazioni tecniche

- Per montaggio ad isola sopra zone di cottura
- Dimensioni espulsione d'aria (HxBxT): 744-924 x 900 x 600 mm
- Dimensione cappa a ricircolo (HxBxT): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Altezza per modulo di ricircolo CleanAir (HxBxT): 812-1044 x 900 x 600 mm
- Manicotto Ø 120/ 150 mm

* In base al regolamento EU n ° 65/2014

Serie | 6, Cappa aspirante a isola, 90 cm DIB098E50

