

Serie | 4, Cappa aspirante a muro, 90 cm, bianco stampato DWK97HM20



B

Centro di aspirazione a cappa inclinata: con questa cappa aspirante si possono avere pentole e padelle sempre ben visibili.

- **Particolarmente silenziosa:** le migliori prestazioni di aspirazione con il minor rumore possibile.
- **Zona interna facile da pulire:** viti, cavi nascosti ed angoli arrotondati facilitano la pulizia
- **Funzionamento TouchSelect:** selezione rapida a sfioramento delle impostazioni desiderate.
- **Illuminazione a LED:** per una perfetta illuminazione a bassissimo consumo energetico.
- **Aspirazione intensa:** elimina gli odori forti di cucina in modo rapido ed efficace.

Dati tecnici

Tipologia :	Camino
Certificati di omologazione :	CE, Eurasian, Morocco, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :	130
Altezza del prodotto senza camino (mm) :	323
Dist.min.dal fornello elettr. :	450
Dist.min.dal fornello gas :	600
Peso netto (kg) :	24.254
Tipo di controllo :	elettronico
Massima estrazione in output dell'aria (m ³ /h) :	416
Output di ricircolo con sovralimentazione :	615.0
Massimo output con aria di ricircolo (m ³ /h) :	409
Esrazione dell' aria con sovralimentatore (m ³ /h) :	700
Numero di luci :	2
Rumorosità (dB(A) re 1 pW) :	58
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm) :	120 / 150
Materiale del filtro sporco :	Washable aluminium
Codice EAN :	4242002946764
Dati nominali collegamento elettrico (W) :	263
Corrente (A) :	10
Tensione (V) :	220-240
Frequenza (Hz) :	50; 60
Tipo di spina :	Schuko
Installazione :	Montaggio a parete

Accessori speciali

DWZ0AK0A0 : Filtro antiodore standard (ricambio)
 DWZ0AK0R0 : Kit ricircolo a lunga durata (no camino)
 DWZ0AK0S0 : ACCESSORIO CAPP A INCASSO
 DWZ0AK0T0 : Kit std montaggio ricircolo (no camino)
 DWZ0AK0U0 : Kit standard per montaggio a ricircolo
 DWZ0AX5K0 : ACCESSORIO CAPP A INCASSO
 DWZ0AX5L0 : ACCESSORIO CAPP A INCASSO
 DWZ1AK1I6 : Kit Clean Air Plus montaggio a ricircolo
 DWZ1AK1V6 : Kit Clean Air Plus ricircolo (no camino)
 DZZ0XX0P0 : ACCESSORIO CAPP A INCASSO
 DZZ1XX1B6 : ACCESSORIO CAPP A INCASSO



Serie | 4, Cappa aspirante a muro, 90 cm, bianco stampato DWK97HM20

Centro di aspirazione a cappa inclinata: con questa cappa aspirante si possono avere pentole e padelle sempre ben visibili.

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 416 m³/h livello intensivo 700 m³/h
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni

Operare

- Comando elettronico
- Touch Control (3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo) con LED indicatore
- Livello intensivo con riduzione automatica

Comfort

- 2 aree di aspirazione: anteriore e inferiore
- Filtri metallici antigrasso, lavabile in lavastoviglie

Design

- Vetro: vetro trasparente e bianco stampata
- Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli a LED da 1,5 W
- Intensità della luce : 90 lux
- Colore temperatura: 3500 k
- Aspirazione nei bordi
- Filter protegge in vetro, Filtri metallici antigrasso

Ambiente e Sicurezza

- Classe di efficienza energetica: B*
- Consumo medio di energia: 56,6 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: B *
- Classe di efficienza illuminazione: B*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: C*
- Livello sonoro min./max. Livello normale:48/58 dB*

Informazioni tecniche

- Per montaggio a muro
 - Possibile caso di funzionamento senza canale
 - Dimensioni espulsione d`aria (HxBxT): 929-1199 x 890 x 499 mm
 - Dimensioni funzionamento a ricircolo con il modulo CleanAir (HxWxD):
1119 x 890 x 499 mm - montaggio con un camino esterno
1189-1459 x 890 x 499 mm - montaggio con camino telescopico
 - Dimensioni in modalità di ricircolo con camino (HxBxT):
989-1259 x 890 x 499 mm
 - Dimensioni dell'apparecchio combinazione con aria senza canale (AxLxP): 370 x 890 x 499 mm
 - Manicotto Ø 120/ 150 mm
 - Con pannello posteriore
 - Potenza totale: 263 W
- * In base al regolamento EU n ° 65/2014*

