

## Serie 8, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox HBG676ES1C



### Accessori integrati

1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

### Accessori speciali

HEZ327000 Pietra per pane e pizza, HEZ530000 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPx), HEZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPx), HEZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPx), HEZ617000 Teglia per pizza, HEZ625071 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HEZ631070 Teglia adatta a pirolisi e vapore, HEZ632070 Leccarda adatta a pirolisi e vapore, HEZ633001 Coperchio per tegame professionale, HEZ633070 Tegame professionale, HEZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPx), HEZ635000 Set barbecue-grill per lo spiedo, HEZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPx), HEZ638170 Set griglie telesc.1 liv.ad estraz.compl, HEZ638270 Set griglie telesc.2 liv.ad estraz.compl, HEZ638370 Set griglie telesc.3 liv.ad estraz.compl, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPx), HEZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 L.

## Forno da incasso dotato di PerfectBake e PerfectRoast: in automatico i migliori risultati di cottura.

- **Aria Calda 4D:** distribuisce uniformemente il calore su tutti i livelli per risultati sempre perfetti.
- **Display touch TFT:** mostra in modo chiaro testo e immagini, per un controllo del forno facile e intuitivo.
- **Autopulizia pirolitica:** pulizia del forno senza sforzo
- **Porta piatta con sistema SoftMove:** SoftOpen e SoftClose, apertura e chiusura ammortizzate

### Dati tecnici

Da incasso / a libera installazione: .....Da incasso  
Sistema di pulizia: ..... Pirolisi+Idrolisi  
Dimensioni del vano per l'installazione: 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Dimensioni del prodotto: ..... 595x594x548 mm  
Dimensioni del prodotto imballato: ..... 670 x 660 x 690 mm  
Materiale del cruscotto: ..... acciaio inox  
Materiale porta: ..... vetro  
Peso netto: ..... 38.8 kg  
Volume utile: ..... 71 l  
Metodo di cottura: ..Aria caldo-4D, Scongellamento, Grill a superficie grande, Aria calda eco, Grill a superficie piccola, riscaldamento superiore/infer., Riscaldamento statico ECO, aria calda intensiva, Cottura a bassa temperatura, riscaldamento inferiore, grill ventilato, preriscaldamento, scaldavivande  
Regolazione della temperatura: ..... elettronica  
Codice EAN: ..... 4242002808598  
Number of cavities (2010/30/EC): ..... 1  
Classe di efficienza energetica: ..... A+  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.87 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cycle  
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): ..... 81.2 %  
Potenza: ..... 3600 W  
Corrente: ..... 3\*10 A  
Tensione: ..... 220-240 V  
Frequenza: ..... 60; 50 Hz  
Tipo di spina: ..... senza spina  
Accessori inclusi: 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



4 242002 808598



## **Serie 8, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox HBG676ES1C**

**Forno da incasso dotato di PerfectBake e PerfectRoast: in automatico i migliori risultati di cottura.**

---

### **Tipo di forno e modi di riscaldamento**

- Volume interno: 71 l
- 13 modi di riscaldamento: Aria caldo-4D, Aria caldo Eco, Riscaldamento superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Scongellamento, Preriscaldamento, Scaldavivande
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 30 °C - 300 °C

### **Supporto per accessori / Sistema d'estrazione:**

#### **Design**

- Illuminazione interna alogena, Illuminazione forno disinseribile

#### **Comfort**

- 3x 2,5"-TFT color and graphics Display con funzione Direct-Touch
- DishAssist-Funzione
- Orologio elettronico
- Cerniera in basso, Porta cucine SoftClose, Porta del forno con Soft Open e Soft Close

#### **Pulizia**

- Autopulizia pirolitica

#### **Accessorio:**

- 1 x Leccarda universale smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Teglia da forno smaltata

#### **Ambiente e Sicurezza**

- Bloccare. porta elettronica
- Sicurezza bambini Interruttore di sicurezza per forno Spia di calore residuo Pulsante Start-/Stop Interruttore di contatto porta

#### **Informazioni tecniche**

- Dimensioni nicchia (AxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Dimensioni apparecchi (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Potenza max. assorb. (elettr.): 3.6 kW

