

Serie | 4, Frigoriferi combinati con area di congelamento in alto a libero posizionamento, 161 x 60 cm, bianco KDV29VW30



A++

frigo doppiaporta in A++ e con VitaFresh per mantenere frutta e verdura più a lungo

- **Ripiano EasyAccess:** ripiani retraibili per inserimento facilitato del cibo
- **LowFrost** per una formazione ridotta di brina
- **SuperCongelamento:** protezione per alimenti precongelati.

Dati tecnici

Da incasso / a libera installazione :	A libera installazione
Porta pannellabile :	Impossibile
Larghezza del prodotto :	600
Profondità del prodotto :	650
Peso netto (kg) :	60.507
Dati nominali collegamento elettrico (W) :	90
Corrente (A) :	10
Cerniera porta :	Reversibile a destra
Tensione (V) :	220-240
Frequenza (Hz) :	50
Certificati di omologazione :	CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :	240
Durata di conservazione in caso di interruzione dell'energia elettrica (h) :	25
Numero di compressori :	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento :	1
Ventilatore interno compart frigorifero :	sì
Porta/e reversibile/i :	sì
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero :	2
Ripiani per le bottiglie :	sì
Codice EAN :	4242002620060
Marca :	Bosch
Nome prodotto / codice commerciale :	KDV29VW30
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :	A++
Consumo di energia annuale (kWh/annum) - nuovo (2010/30/EC) :	204.00
Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC) :	194
Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC) :	70
Sistema No Frost :	No
Tempo di risalita della temperatura (h) :	25
Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC) :	7
Classe climatica :	SN-T
Rumorosità (dB(A) re 1 pW) :	39
Installazione :	Non disponibile

Accessori integrati

3 x Portauova

Accessori speciali

KSZ10010 :



Serie | 4, Frigoriferi combinati con area di congelamento in alto a libero posizionamento, 161 x 60 cm, bianco KDV29VW30

frigo doppiaporta in A++ e con VitaFresh per mantenere frutta e verdura più a lungo

Informazioni tecniche

- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni: A 161 x L 60 x P 65 cm
- ¹In base ai risultati della prova standard di 24 ore, concernante il consumo effettivo dipendente dell'utilizzazione / posizione del dispositivo.

Prestazioni e consumo

- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico¹ : 204 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 264 l
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
- Classe climatica SN-T

Design

- Porta alta, bianco
- Maniglia verticale
- Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED nel vano frigo

Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- LowFrost - meno ghiaccio e veloce sbrinamento
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- SuperCongelamento

Vano frigorifero

- Capienza utile vano frigo 194 l
- Raffreddamento dinamico mediante ventilatore interno
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 ripiano in vetro con estrazione totale
- 3 balconcini nella porta

Sistema freschezza

- 1 cassetto VitaFresh con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo


Vano congelatore

- Capienza netta congelatore **** : 70 l
- Capacità di congelamento: 7 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore

Accessori

- 3 x Portauova, 1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio con coperchio

Serie | 4, Frigoriferi combinati con area di congelamento in alto a libero posizionamento, 161 x 60 cm, bianco KDV29VW30



Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g	h
KDV29 (maniglia int.)	1610	600	650	580	610	1200	650	690
KDV29 (maniglia est.)	1760	600	650	580	610	1200	650	690
KDV33 (maniglia est.)	1760	600	650	580	650	1200	690	690
KDV43 (maniglia int.)	1760	700	650	580	710	1300	650	690
KDV47 (maniglia int.)	1610	700	650	580	710	1300	650	690
KDV58 (maniglia int.)	1910	700	770	700	710	1420	710	810
KDV58 (maniglia est.)	1910	700	770	700	750	1420	810	810

Descrizione	
a	Altezza
b	Larghezza
c	Profondità con ante chiuse senza maniglia e senza distanziale flessibile
d	Profondità del mobile senza distanziale flessibile
e	Larghezza con ante aperte a 90°
f	Profondità con ante aperte senza maniglia e senza distanziale flessibile
g	Profondità con ante chiuse con maniglia e senza distanziale flessibile
h	Profondità con ante chiuse senza maniglia e con distanziale flessibile

Dimensioni in mm